



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M3X4

Číslo produktu 51060.030.004

Značka -

UBB 500633170153

UNSPSC 31161518

EAN 8715494611213

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M3
Délka (L) (mm)	4
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

BS	4168-8
NEN	2359
DIN	7991
ISO	10642

vyskytnout vedle
sebe.



Typ drážky **OF COURSE** s vnitřním
šestihranem

Tvar hlavy Se zápusťnou hlavou

Materiál (dlouhý
název) Nerezocel

Technický materiál A2

Směr závitů Pravý

Závit Metrický závit

Technická specifikace

b	18
α	90°
k (max.)	1.86
s	2
d_k (max.)	6.72
Plný závit $L \leq$	25
P	0.50

Technický náčrt

