



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M3X30

Číslo produktu 51060.030.030

Značka -

UBB 500633170492

UNSPSC 31161518

EAN 8715494611244

BAL. od 1000 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M3
Délka (L) (mm)	30
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

ISO	10642
NEN	2359
BS	4168-8
DIN	7991

	vyskytnout vedle sebe.
FABUKY Typ drazky OF COURSE SETTING THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS	Se vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

s	2
k (max.)	1.86
b	18
Plný závit $L \leq$	25
α	90°
d_k (max.)	6.72
P	0.50

Technický náčrt

