



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M4X20

Číslo produktu	51060.040.020
Značka	-
UBB	950351797879
UNSPSC	31161518
EAN	8715492264701
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M4
Délka (L) (mm)	20
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

ISO	10642
NEN	2359
DIN	7991
BS	4168-8

vyskytnout vedle sebe.

FABUKY
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

Typ drážky **OF COURSE** s vnitřním šestihranem

Tvar hlavy Se zápusťnou hlavou

Materiál (dlouhý název) Nerezocel

Technický materiál A2

Směr závitů Pravý

Závit Metrický závit

Technická specifikace

k (max.) 2.48

Plný závit $L \leq$ 25

s 2.5

α 90°

d_k (max.) 8.96

b 20

P 0.70

Technický náčrt

