



## Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M4X40

Číslo produktu 51060.040.040

Značka -

UBB 952351017225

UNSPSC 31161518

EAN 8715492264749

BAL. od 200 Pouze celé balení

### Technické parametry

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Třída          | Min.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Průměr (d-D)   | M4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Délka (L) (mm) | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poznámky       | Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v |

### Standardy

|     |        |
|-----|--------|
| DIN | 7991   |
| BS  | 4168-8 |
| NEN | 2359   |
| ISO | 10642  |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Typ drážky              | S vnitřním šestihranem |
| Tvar hlavy              | Se zápusťnou hlavou    |
| Materiál (dlouhý název) | Nerezocel              |
| Technický materiál      | A2                     |
| Směr závitu             | Pravý                  |
| Závit                   | Metrický závit         |

### Technická specifikace

|                     |      |
|---------------------|------|
| $\alpha$            | 90°  |
| $d_k$ (max.)        | 8.96 |
| $k$ (max.)          | 2.48 |
| $b$                 | 20   |
| $s$                 | 2.5  |
| Plný závit $L \leq$ | 25   |
| $P$                 | 0.70 |

### Technický náčrt

