



## Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M4X45

Číslo produktu	51060.040.045
Značka	-
UBB	500571270403
UNSPSC	31161518
EAN	8715494136785
BAL. od 200	Pouze celé balení

### Technické parametry

Třída	Min.50
Průměr (d-D)	M4
Délka (L) (mm)	45
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v

### Standardy

DIN	7991
BS	4168-8
NEN	2359
ISO	10642

některých případech  
vyskytnout vedle  
sebe.

Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

### Technická specifikace

P	0.70
b	20
$\alpha$	90°
$d_k$ (max.)	8.96
Plný závit $L \leq$	25
s	2.5
k (max.)	2.48

### Technický náčrt

