



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M5X20

Číslo produktu 51060.050.020

Značka -

UBB 950351798455

UNSPSC 31161518

EAN 8715492264824

BAL. od 200 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M5
Délka (L) (mm)	20
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

NEN	2359
ISO	10642
DIN	7991
BS	4168-8

vyskytnout vedle
sebe.

FABUKY
Typ drážky
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

OF COURSE s vnitřním
šestihranem

Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

s	3
b	22
Plný závit $L \leq$	30
d_k (max.)	11.2
α	90°
P	0.80
k (max.)	3.2

Technický náčrtek

