



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M6X20

| | |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 51060.060.020 |
| Značka | - |
| UBB | 950351799289 |
| UNSPSC | 31161518 |
| EAN | 8715492264961 |
| BAL. od 200 | Pouze celé balení |

Technické parametry

| | |
|----------------|--|
| Průměr (d-D) | M6 |
| Délka (L) (mm) | 20 |
| Poznámky | Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech |

Standardy

| | |
|-----|--------|
| ISO | 10642 |
| NEN | 2359 |
| BS | 4168-8 |
| DIN | 7991 |

vyskytnout vedle sebe.

FABUKY
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

Typ drážky **OF COURSE** s vnitřním šestihranem

Tvar hlavy Se zápusťnou hlavou

Materiál (dlouhý název) Nerezocel

Technický materiál A2

Směr závitů Pravý

Závit Metrický závit

Technická specifikace

b 24

Plný závit $L \leq$ 35

P 1

k (max.) 3.72

s 4

α 90°

d_k (max.) 13.44

Technický náčrt

