



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M6X75

Číslo produktu 51060.060.075

Značka -

UBB 500633171300

UNSPSC 31161518

EAN 8715494611336

BAL. od 100 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M6
Délka (L) (mm)	75
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

DIN	7991
BS	4168-8
ISO	10642
NEN	2359

	vyskytnout vedle sebe.
 OF COURSE SETTING THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS	s vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

b	24
k (max.)	3.72
α	90°
P	1
d_k (max.)	13.44
s	4
Plný závit $L \leq$	35

Technický náčrt

