



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M12X25

Číslo produktu 51060.120.025

Značka -

UBB 950351801408

UNSPSC 31161518

EAN 8715492265425

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	25
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

ISO	10642
DIN	7991
NEN	2359
BS	4168-8

vyskytnout vedle
sebe.



Typ drážky **OF COURSE** s vnitřním
šestihranem

Tvar hlavy Se zápusťnou hlavou

Materiál (dlouhý
název) Nerezocel

Technický materiál A2

Směr závitů Pravý

Závit Metrický závit

Technická specifikace

b	36
k (max.)	7.4
s	8
Plný závit $L \leq$	60
P	1.75
α	90°
d_k (max.)	26.88

Technický náčrtek

