



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M12X40

Číslo produktu 51060.120.040

Značka -

UBB 950351801739

UNSPSC 31161518

EAN 8715492265456

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	40
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

ISO	10642
BS	4168-8
DIN	7991
NEN	2359

	vyskytnout vedle sebe.
FABUKY Typ drážky OF COURSE SETTING THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS	Se vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

d_k (max.)	26.88
k (max.)	7.4
b	36
α	90°
Plný závit $L \leq$	60
s	8
P	1.75

Technický nákres

