



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M12X80

Číslo produktu 51060.120.080

Značka -

UBB 952351017977

UNSPSC 31161518

EAN 8715492265517

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	80
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

DIN	7991
ISO	10642
BS	4168-8
NEN	2359

	vyskytnout vedle sebe.
 OF COURSE SETTING THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS	s vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

k (max.)	7.4
Plný závit L ≤	60
α	90°
d_k (max.)	26.88
b	36
P	1.75
s	8

Technický náčrt

