



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M12X100

Číslo produktu 51060.120.100

Značka -

UBB 952351625183

UNSPSC 31161518

EAN 8715492265531

BAL. od 25 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M12
Délka (L) (mm)	100
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

BS	4168-8
DIN	7991
NEN	2359
ISO	10642

vyskytnout vedle
sebe.

FABUKY
Typ drážky
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

OF COURSE s vnitřním
šestihranem

Tvar hlavy Se zápusťnou hlavou

Materiál (dlouhý
název) Nerezocel

Technický materiál A2

Směr závitů Pravý

Závit Metrický závit

Technická specifikace

k (max.) 7.4

b 36

s 8

Plný závit $L \leq$ 60

d_k (max.) 26.88

P 1.75

α 90°

Technický náčrtek

