



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M20X100

Číslo produktu 51060.200.100

Značka -

UBB 952351626587

UNSPSC 31161518

EAN 8715492265838

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M20
Délka (L) (mm)	100
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

NEN	2359
BS	4168-8
ISO	10642
DIN	7991

	vyskytnout vedle sebe.
 OF COURSE Typ drážky SE SETTING THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS vnitřním šestihranem	
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitu	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

b	52
P	2.50
α	90°
d_k (max.)	40.32
k (max.)	10.16
s	12
Plný závit $L \leq$	90

Technický nákres

