



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A2 Pravý M24X140

Číslo produktu 51060.240.140

Značka -

UBB 952351627650

UNSPSC 31161518

EAN 8715492265944

BAL. od 10 Pouze celé balení

Technické parametry

Třída	50
Průměr (d-D)	M24
Délka (L) (mm)	140
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v

Standardy

ISO	10642
BS	4168-8
DIN	7991
NEN	2359

Typ drážky	S vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

s	14
b	54
P	3
α	60°
Plný závit $L \leq$	90
d_k (max.)	39
k (max.)	14

Technický náčrtek

