

Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO ≈8750 Nerezocel A2 2X20MM



Číslo produktu	51430.020.020
Značka	-
UBB	950359167828
UNSPSC	31163201
EAN	8715492288622
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	2
Průměr (mm)	2
Délka (L) (mm)	20

Standardy

NEN	≈2553
DIN	≈7343
ISO	≈8750

Poznámky

V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém

průřezu způsobuje
těsné lícování,
které je schopno
zachycovat smykové
síly bez ohledu
na jejich směr.
Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Typ
austenitické oceli
dle výběru výrobce a
rozsahem typů ocelí
uvedených v ISO
3506 Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
 ≤ 1 mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2

Technická specifikace

d_1 (min.)	2.13
V	1.9
d_2	1.9
d_1 (max.)	2.25
$a \approx$	0.7

Technický náčrtek

