

## Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO ≈8750 Nerezocel A2 3X10MM



|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Číslo produktu | 51430.030.010     |
| Značka         | -                 |
| UBB            | 950359169238      |
| UNSPSC         | 31163201          |
| EAN            | 8715492288769     |
| BAL. od 200    | Pouze celé balení |

### Technické parametry

|                |    |
|----------------|----|
| d (nom.)       | 3  |
| Průměr (mm)    | 3  |
| Délka (L) (mm) | 10 |

### Standardy

|     |       |
|-----|-------|
| NEN | ≈2553 |
| DIN | ≈7343 |
| ISO | ≈8750 |

**Poznámky**

V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.  
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém

průřezu způsobuje  
těsné lícování,  
které je schopno  
zachycovat smykové  
síly bez ohledu  
na jejich směr.  
Náběh na obou  
koncích umožňuje  
snadné vkládání  
a automatickou  
montáž. Typ  
austenitické oceli  
dle výběru výrobce a  
rozsahem typů ocelí  
uvedených v ISO  
3506 Pro průměr  
otvoru  $d$  (nom.)  
je doporučena  
tolerance H12, s  
výjimkou  $d$  (nom.)  
= 1 mm, kde  
je doporučena  
tolerance H10.

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Materiál (dlouhý<br>název) | Nerezocel |
| Technický materiál         | A2        |

## Technická specifikace

|              |      |
|--------------|------|
| $d_1$ (max.) | 3.3  |
| $d_2$        | 2.9  |
| $d_1$ (min.) | 3.15 |
| $a \approx$  | 0.9  |
| $V$          | 4.2  |

## Technický náčrt

