

Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO ≈8750 Nerezocel A2 4X20MM



Číslo produktu	51430.040.020
Značka	-
UBB	950359171036
UNSPSC	31163201
EAN	8715492288943
BAL. od 200	Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	4
Průměr (mm)	4
Délka (L) (mm)	20

Standardy

DIN	≈7343
ISO	≈8750
NEN	≈2553

Poznámky

V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.
 Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém

průřezu způsobuje
 těsné lícování,
 které je schopno
 zachycovat smykové
 síly bez ohledu
 na jejich směr.
 Náběh na obou
 koncích umožňuje
 snadné vkládání
 a automatickou
 montáž. Typ
 austenitické oceli
 dle výběru výrobce a
 rozsahem typů ocelí
 uvedených v ISO
 3506 Pro průměr
 otvoru d (nom.)
 je doporučena
 tolerance H12, s
 výjimkou d (nom.)
 ≤ 1 mm, kde
 je doporučena
 tolerance H10.

Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2

Technická specifikace

V	7.6
d_1 (max.)	4.4
d_2	3.9
$a \approx$	1.1
d_1 (min.)	4.2

Technický náčrt

