

Pružný rovný kolík (spirální kolík) vinutý, standardní zatížení ISO ≈8750 Nerezocel A2 8X35MM



Číslo produktu	51430.080.035
Značka	-
UBB	950359867930
UNSPSC	31163201
EAN	8715492289483
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

d (nom.)	8
Průměr (mm)	8
Délka (L) (mm)	35

Standardy

NEN	≈2553
ISO	≈8750
DIN	≈7343

Poznámky

V = Střihová pevnost dvojité min. v kN.
Speciální vlastnosti pružných rovných kolíků (spirálních kolíků): Používány pro demontovatelné spoje (polohování) dvou nebo více dílů, lze je rovněž použít jako hřídele a závěsné, dorazové a podpěrné kolíky. Díky svému spirálnímu průřezu (cca 2.1/4 vinutí) jsou pružné rovné kolíky (spirální kolíky) velmi flexibilní a vhodné k vícenásobnému použití při dynamickém zatížení. Rovnoměrné rozložení sil oproti celé stěně v celém

průřezu způsobuje
těsné lícování,
které je schopno
zachycovat smykové
síly bez ohledu
na jejich směr.
Náběh na obou
koncích umožňuje
snadné vkládání
a automatickou
montáž. Typ
austenitické oceli
dle výběru výrobce a
rozsahem typů ocelí
uvedených v ISO
3506 Pro průměr
otvoru d (nom.)
je doporučena
tolerance H12, s
výjimkou d (nom.)
 $= 1$ mm, kde
je doporučena
tolerance H10.

Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A2

Technická specifikace

$a \approx$	2
V	30
d_1 (min.)	8.3
d_1 (max.)	8.63
d_2	7.8

Technický náčrt

