



## Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A4 Pravý M5X50

Číslo produktu	55060.050.050
Značka	-
UBB	952351629300
UNSPSC	31161518
EAN	8715492330338
BAL. od 200	Pouze celé balení

### Technické parametry

Průměr (d-D)	M5
Délka (L) (mm)	50
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

### Standardy

NEN	2359
ISO	10642
DIN	7991
BS	4168-8

vyskytnout vedle  
sebe.

**FABUKY**  
SETTING THE STANDARD  
IN FASTENING SOLUTIONS

Typ drážky **OF COURSE** s vnitřním  
šestihranem

Tvar hlavy Se zápusťnou hlavou

Materiál (dlouhý  
název) Nerezocel

Technický materiál A4

Směr závitů Pravý

Závit Metrický závit

## Technická specifikace

b 22

$\alpha$  90°

k (max.) 3.2

s 3

$d_k$  (max.) 11.2

Plný závit  $L \leq$  30

P 0.80

## Technický náčrt

