



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A4 Pravý M8X90

Číslo produktu	55060.080.090
Značka	-
UBB	952351630605
UNSPSC	31161518
EAN	8715492330659
BAL. od 50	Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M8
Délka (L) (mm)	90
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / .10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

NEN	2359
ISO	10642
BS	4168-8
DIN	7991

vyskytnout vedle
sebe.

FABUKY
SETTING THE STANDARD
IN FASTENING SOLUTIONS

Typ drážky **OF COURSE** s vnitřním
šestihranem

Tvar hlavy Se zápusťnou hlavou

Materiál (dlouhý
název) Nerezocel

Technický materiál A4

Směr závitů Pravý

Závit Metrický závit

Technická specifikace

P 1.25

d_k (max.) 17.92

s 5

α 90°

Plný závit $L \leq$ 45

k (max.) 4.96

b 28

Technický náčrt

