



Šroub se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem ISO 10642 Nerezocel A4 Pravý M10X120

Číslo produktu 55060.100.120

Značka -

UBB 954351876204

UNSPSC 31161518

EAN 8715492330826

BAL. od 50 Pouze celé balení

Technické parametry

Průměr (d-D)	M10
Délka (L) (mm)	120
Poznámky	Všechny rozměry jsou informativní hodnoty a mohou se lišit v závislosti od výrobce. Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení. Pokud je nutné označit ocelový spojovací materiál se sníženým zatížením (jako 8.8 / 10.9 / 12.9), k označení pevnostní třídy je přidána "0". Tedy 8.8 → 08.8 a 10.9 → 010.9 a 12.9 → 012.9. Spojovací materiál z nerezové ocele je označen jen symbolem stupně ocele bez pevnostní třídy 70 (tedy A2-70 → A2). Staré a nové označení se může v některých případech

Standardy

BS	4168-8
NEN	2359
ISO	10642
DIN	7991

	vyskytnout vedle sebe.
FABUKY Typ drazky OF COURSE SETTING THE STANDARD IN FASTENING SOLUTIONS	Se vnitřním šestihranem
Tvar hlavy	Se zápusťnou hlavou
Materiál (dlouhý název)	Nerezocel
Technický materiál	A4
Směr závitů	Pravý
Závit	Metrický závit

Technická specifikace

α	90°
b	32
s	6
Plný závit $L \leq$	50
P	1.50
d_k (max.)	22.4
k (max.)	6.2

Technický náčrtek

