

Kat.č. 035010, 035013-014, 035020-031, 035210, 035213-218, 035220-231,
035234-235, 127338, 127340-344, 127346, 127348-354, 127356-362, 127364-370,
127372-378, 127380-386, 127388-485

Návod k použití textilních vázacích prostředků z chemických vláken

1. Úvod

Vázací prostředky z chemických vláken jsou velmi kvalitní a mají dlouhou životnost. Pro bezpečné používání vázacích prostředků z chemických vláken je nutno, aby uživatel dodržoval pokyny obsažené v návodu a aby s tímto návodem seznámil obsluhu.

2. Bezpečnostní opatření

Je nutno, aby uživatel dodržoval následující:

- Při vázání břemen je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy.
- Vázání smí provádět pouze pracovníci, kteří absolvovali příslušné školení.
- Zvolit vhodný druh vázacího prostředku vzhledem k požadované nosnosti, způsobu vázání a povrchu břemene.
- Neoznačený vázací prostředek je nutno vyřadit (označení štítkem s čitelnými údaji).
- V případě zjevného poškození je nutno vázací prostředek vyřadit.
- Vázací prostředky se nesmí táhnout přes ostré hrany nebo zdrsňený povrch.
- Při zvedání břemene s ostrými hranami je nutno použít vhodné ochrany (ochranné návleky).
- Vázací prostředky se nesmí zatěžovat nad uvedenou nosnost.
- Při použití textilních vázacích prostředků je nutno vyhnout se trhu nebo zpětnému zatížení (pádu břemene).
- Vázací prostředek se nesmí uzlovat.
- Břemena se nesmí pokládat na textilní vázací prostředek.
- Při používání vázacích prostředků je nutné dodržovat vyhl. ČÚBP č. 48-1992 Sb a ČSN E 1492-1,2.

3. Použitelnost v prostředích

- V chemickém prostředí:
 - V chemickém provozu je možno používat po následném neutralizování vodou nebo jinými vhodnými prostředky (trichloretylen, perchloretylen), avšak musí být dodrženy všechny platné pracovní a hygienické předpisy.
 - Závěsné popruhy je možno používat ve 14% kyselině sírové, 80°C vodě a 3% petroleji.
- V rozsahu teplot - 40oC až +100oC lze vázací prostředky z PES použít bez omezení.
- V případě použití vazáků v extrémním prostředí je nutno si vyžádat dodatečné pokyny u výrobce.

4. Údržba, prohlídky, kontroly a zkoušky

- Před prvním použitím je nutno zkontrolovat shodnost vazáků s údaji vizitky s osvědčením.
- Vázací prostředky je nutno udržovat v poměrně čistotě k umožnění jejich prohlídek.
- Před použitím ve směně provádí průběžnou kontrolu vazač.
- Při používání se musí sledovat, zda nedochází k nápadnému poškození závěsného popruhu, čímž by byla ohrožena bezpečnost - nesmí se dále používat.
- Vázací prostředky znečištěné agresivními látkami nebo jinými látkami ohrožující provoz se musí pečlivě prohlédnout, vyčistit, vysušit a popř. přezkoušet.
- Jedenkrát ročně je nutno nechat provést odbornou prohlídku, a pokud jsou provozní prohlídky náročné (tepelné, chemické nebo jiné vlivy), je nutno kontrolu provádět v kratším intervalu.
- Provádění prohlídek (odborných kontrol) a zkoušek musí být zajištěno v souladu s ČSN 1492 -1,2 v organizačním řádu organizace.
- Při kontrole se zjišťuje, zda nedošlo k poškození vázacího prostředku (rozříznutím, přetržením, tepelným poškozením, přepálením, rozleptáním atd.).

5. Vyřazení textilních vázacích prostředků

- Byl-li ztracen identifikační štítek nebo nejsou-li čitelné, popř. jsou-li jinak zničené údaje na štítku.
- Je-li viditelné poškození vázacího prostředku (např. poškození obalu, rozříznutí obalu).
- Při deformaci tepelnými vlivy (např. třením, zářením).
- Při poškození vlivem agresivních látek.
- Zvedací popruh opatřen kovy je nutno vyřadit, když kování vykazuje deformace, trhliny, zlomy nebo jiná poškození.
- Vyřazení vazáku se provádí jeho zničením (např. rozříznutím).

6. Opravy

- Vázací prostředky se nesmí opravovat. Výjimku tvoří možná oprava u výrobce.
- V případě, že se jedná o textilní závěsný popruh s kovovými prvky je možno použít kovové prvky pro výrobu stejného vazáku. Nutno přiložit atest, který byl součástí vazáků.
- O opravách na nosných částech rozhoduje výrobce. Nikdo jiný nemá právo opravy provádět.

7. Skladování

- Textilní vázací prostředky se musí skladovat v suchých, větraných, popř. slabě vytápěných místnostech, chráněny proti chemickému a mechanickému poškození a slunečnímu záření.
- Nesmí se sušit v blízkosti ohně nebo jiného zdroje tepla překračující teplotu 100°C.

8. Životnost

Životnost textilního vázacího prostředku je omezena - viz bod 5.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.