



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

All you need. With love. www.manutan.sk



kat. č. 035400-035409, 035001-035007, 035301-035309, 127260-127337

Návod k použití textilních vázacích prostředků z chemických vláken

1. Úvod

Vázací prostředky z chemických vláken jsou velmi kvalitní a mají dlouhou životnost. Pro bezpečné používání vázacích prostředků z chemických vláken je nutno, aby uživatel dodržoval pokyny obsažené v návodu a aby s tímto návodem seznámil obsluhu.

2. Bezpečnostní opatření

Je nutno, aby uživatel dodržoval následující:

- Při vázání břemen je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy.
- Vázání smí provádět pouze pracovníci, kteří absolvovali příslušné odborné školení o vázání břemen.
- Zvolit vhodný druh textilního vázacího prostředku vzhledem k požadované nosnosti, způsobu vázání a povrchu břemene.
- Neoznačený vázací prostředek je nutno vyřadit (označení štítkem s čitelnými údaji chybí/
- V případě zjevného poškození je nutno vázací prostředek ihned vyřadit a informovat příslušného odborného pracovníka
- Vázací textilní prostředek je zakázáno táhnout přes ostré hrany nebo zdrsňený povrch.
- Při zvedání břemene s ostrými hranami se musí používat vhodné ochrany (ochranné nápleky).
- Vázací prostředky se nesmí zatěžovat nad uvedenou nosnost.
- Při použití textilních vázacích prostředků je nutno vyhnout se trhu nebo zpětnému zatížení (pádu břemene).
- Vázací textilní prostředek je zakázáno uzlovat.
- Břemena se nesmí pokládat na textilní vázací prostředek.
- Při používání vázacích prostředků je nutné dodržovat vyhl. ČÚBP č. 48-1992 Sb., ČSN EN 1492-1+A1, ČSN EN 1492-2+A1 a ČSN EN ISO 12100.
- Nevystavovat dlouhodobě působení ultrafialových paprsků (slunce),

3. Použitelnost v prostředích

- V chemickém prostředí:
 - V chemickém provozu je možno používat po následném neutralizování vodou nebo jinými vhodnými prostředky (trichloretylen, perchloretylen), avšak musí být dodrženy všechny platné pracovní a hygienické předpisy.
 - Závěsné popruhy je možno používat bez omezení do 14% kyselině sírové, 80°C vodě a 3% petroleji.
- V rozsahu teplot - 40°C až +100°C lze vázací prostředky z PES použít bez omezení.
- V případě použití vazáků v extrémním prostředí je nutno si vyžádat dodatečné pokyny u prodejce, Nebo výrobce.

4. Údržba, prohlídky, kontroly a zkoušky

- Před prvním použitím je nutno zkontrolovat shodnost vazáků s údaji vizitky s osvědčením.
- Vázací prostředky je nutno udržovat v poměrné čistotě k umožnění jejich prohlídek.
- Před použitím ve směně provádí průběžnou kontrolu vazač.
- Při používání se musí sledovat, zda nedochází k nápadnému poškozování závěsného popruhu, čímž by byla ohrožena bezpečnost - nesmí se dále používat.

- Vázací prostředky znečištěné agresivními látkami nebo jinými látkami ohrožující provoz se musí pečlivě prohlédnout, vyčistit, vysušit a popř. přezkoušet.
- Jedenkrát ročně je nutno nechat provést odbornou prohlídku, a pokud jsou provozní prohlídky náročné (tepelné, chemické nebo jiné vlivy), je nutno kontrolu provádět v kratším intervalu.
- Provádění prohlídek (odborných kontrol) a zkoušek musí být zajištěno v souladu s ČSN EN 1492-1+A1 a ČSN EN 1492-2+A1 v organizačním řádu organizace.
- Při kontrole se zjišťuje, zda nedošlo k poškození vázacího prostředku (rozříznutím, přetržením, tepelným poškozením, přepálením, rozleptáním atd.).

5. Vyřazení textilních vázacích prostředků

- Byl-li ztracen identifikační štítek nebo nejsou-li čitelné, popř. jsou-li jinak zničené údaje na štítku.
- Je-li viditelné poškození vázacího prostředku (např. poškození obalu, rozříznutí obalu).
- Při deformaci tepelnými vlivy (např. třením, zářením).
- Při poškození vlivem agresivních látek.
- Zvedací popruh opatřen kovy / oky, háky aj./ je nutno vyřadit, když kovové součásti vykazují deformace, trhliny, zlomy nebo jiná poškození.
- Vyřazení vazáku se provádí jeho zničením (např. rozříznutím).

6. Opravy

- Vázací textilní prostředky se nesmí opravovat. Výjimku tvoří možná oprava u výrobce.
- V případě, že se jedná o textilní závěsný popruh s kovovými prvky je možno použít kovové prvky pro výrobu stejného vazáku. Nutno přiložit atest, který byl součástí vazáků.
- O opravách na nosných částech rozhoduje prodejce, nebo výrobce. Nikdo jiný nemá právo opravy provádět.

7. Skladování

- Textilní vázací prostředky se musí skladovat v suchých, větraných, popř. slabě vytápěných místnostech, chráněny proti chemickému a mechanickému poškození a slunečnímu záření.
- Nesmí se sušit v blízkosti ohně nebo jiného zdroje tepla překračující teplotu 100°C.

8. Životnost

Životnost textilního vázacího prostředku je omezena - viz bod 5.

9. Likvidace

Vyřazený výrobek odevzdejte firmě zabývající se zpracováním odpadu.