

# NÁVOD K OBSLUZE

KAT.Č. 065062



---

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**

## **CZ** Návod k obsluze

- Připevněte drátěný stojánek a zasuňte lepicí tyčinku (200 mm). Je možno použít i 45 a 90 mm dlouhé tyčinky.
- Pistoli postavte na stojánek, případně použijte papírovou nebo dřevěnou podložku.
- Pistoli nechte asi 7 min. nahřát.
- Plynulým stlačováním spouště naneste lepidlo na jeden lepený díl.
- Lepené díly silně stlačte a případně srovnajte k sobě.
- V krátkém čase (asi 2 min.) je lepený spoj plně zatížitelný.
- Bodový způsob lepení je nutný při spojování velkých ploch, nebo dlouhých spojů.
- Také tvrdé pěny, např. polystyren je možno bezproblémově zpracovávat. Lepidlo naneste vždy na protější díl, nikoliv na polystyren.
- Ke spojování textilií a podobných materiálů je vhodné „hadovitě“ nanesení lepidla.

## Důležitá upozornění

- Pro bezvadnou funkčnost používejte pouze originální STEINEL nebo PATTEX lepicí tyčinky.
- Nikdy nepoužívejte pastové nebo tekuté lepidla.
- Lepidlo je až 200°C horké. Nebezpečí zahřevání!
- Chraňte před dětmi!
- Lepené plochy musí být suché, nezamaštěné a čisté.
- Při pracovní přestávce delší než 30 minut odpojte přístroj ze sítě.
- Při nasutí další tyčinky lepidla krátce vyčkejte, dokud se studená tyčinka nenahřeje na žádanou teplotu.
- Přebytečné lepidlo se odstraní nejlépe ostrým přehřátým nožem.
- Lepené spáry jsou přetřítelné.
- Ukápnuté zbytky lepidla se nejlépe odstraní ve studeném stavu.
- Příliš vysoký tlak na spoušť může vést k tomu, že lepicí tyčinka se v pistolí sevře a zablokuje... Pistoli v tomto případě nechte asi 10 minut nahřát a tyčinku povytáhněte zpět. Pokud je tato tyčinka zasunuta příliš hluboko v pistolí, natavte další tyčinku na trysce pistole, spojte se zablokovaným kusem a lehkým tahem vytáhněte.

## Příklady použití



Lepení kabelů



Zpevnění hmoždinky



Slepovám kantonů



Modelářské lepení



Květinové aranžerství a lepení věnců



Slepování sítě proti hmyzu

## Technická data

Síťové napětí:	100-240 V (bez nutnosti přepínání)
Výkon:	Rozehřívání 200 W, klidová fáze asi 16 W, pracovní fáze asi 45 W
Zahřívací doba:	7-10 minut
Průměr otvoru pro lepicí tmel:	cca 11 mm
Teplota lepení:	cca 200°C, elektronicky regulovatelná
Lepicí tmel:	Originální STEINEL a PATTEX tyčinky

Technické změny vyhrazeny

## CE Prohlášení o shodě

Výrobek splňuje požadavky norem ČSN EN 60 335-1, ČSN EN 60 335-2-45, ČSN EN 55 014.

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e-mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**