

# NÁVOD K OBSLUZE

KAT.Č. 065063



## Funkce a použití

**Pistole nové generace.  
Rychlejší lepení.  
Horké lepení pro profesionály.**

Díky nové technice 2 PTC  
(2 odpory s pozitivním teplotním  
koeficientem) rychlejší rozehtívání,  
stabilní lepicí teplota (200° C)  
a 3násobný výkon lepení.

Extra dlouhá výměnná  
tryska pro těžko  
přístupná místa.



Průžný  
záchytný talíř

Přední  
podpora

Odkládací stojánek  
s natáčivým privodním  
kontaktem



Lepicí tyčinku nasuňte ze-  
zadu do topného kanálu.  
Kabel připojte nebo ...



... pistoli nahřejte 3–5 mi-  
nut ve stojánku. Kontrolka  
na pistoli je rozsvícena.



Po max. 5 minutách pistoli  
pohybem dopředu sejmě-  
te. Ne tahem vzhůru.



Opětne nahřátí nasazením  
do stojánku (např. při těžko  
jdoucím posuvu, špatné  
tekutosti lepidla).



V nabíjecím stojánku.



Lepidlo nanese lehce  
na jeden lepený díl, oba  
díly pevně přitáhneme.  
Po asi 2 min. je spoj  
zatížitelný.

## Upozornění pro práci



Velkoplošné spoje je nutno  
lepit po celé ploše (např.  
vlnkovým nanášením).



Také tvrdé pěny se mohou  
bezproblémově lepit.  
Lepidlo naneste vždy na  
protiplochu, nikoliv. Lepid-  
la. na polystyren (např. bo-  
dové).



K lepení textilií doporučuje-  
me housenkové nanášení.

## Příklady použití



Slepování dřeva, např.  
zásuvky.



Bezpečně uzavírání kartonů.



Upevňování el. krabic do  
lehkých stavebních kon-  
strukcí.



Připevňování telefonních  
kabelů na podlahové lišty.



Malosériové lepení hraček.



Aranžování květinových  
ozdob.



Utěšňování spár.



Výměny obkladaček.



Malosériová výroba mó-  
dních šperků.

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** [prodej@manutan.cz](mailto:prodej@manutan.cz)

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**

## Technická data

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Síťové napětí:                 | 220–240 V                             |
| Výkon:                         | pohotovostní fáze asi 30 W            |
| Pracovní fáze:                 | max. 500 W                            |
| Zahřívací doba:                | 3–5 minut                             |
| Průměr otvoru pro lepicí tmel: | cca 11 mm                             |
| Teplota lepení:                | cca 210°C, elektronicky regulovatelná |
| Lepicí tmel:                   | Originální STEINEL a PATTEX tyčinky   |

Technické změny vytrženy

## CE Prohlášení o shodě

Výrobek splňuje požadavky  
norem ČSN EN 60 335-1, ČSN EN 60 335-2-45, ČSN  
EN 55 014.

## Důležitá upozornění

- Pro bezvadnou funkčnost použijte pouze originální STEINEL nebo PATTEX lepicí tyčinky.
- Nikdy nepoužívejte pastové nebo tekuté lepidla.
- Lepidlo je až 200°C horké. Nebezpečí zahoření! Kápne-li lepidlo na pokožku, ihned ochlazujte postižené místo asi 1 minutu pod studenou tekoucí vodou. Nikdy nezkoušejte hned lepidlo z pokožky odstranit! V případě potřeby vyhledejte lékaře!
- Chraňte před dětmi!
- Při pracovní přestávce delší než 30 minut odpojte přístroj ze sítě.
- Lepené plochy musí být suché, nezmaštěné a čisté.
- Pevnost lepení je optimální, když se díly spojí bezprostředně po nanesení lepidla.
- Ukápnuté zbytky lepidla se nejlépe odstraní ve studeném stavu.
- Při nasutí další tyčinky lepidla krátce vyčkejte, dokud se studená tyčinka nenahřeje na žádoucí teplotu.
- Přebytečné lepidlo se odstraní nejlépe ostrým předehřátým nožem.
- Lepené spáry jsou přetíratelné.
- Lepené spoje se mohou zahřátím opět uvolnit.
- Materiály, které se rychle ochlazují, (např. kámen nebo kov) mají být předehřáty.
- Nadměrný tlak může pistolí poškodit

### Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e-mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. With love.