

Návod k použití odvíječe ocelové pásky

Kat.č. 085010

Skladování

Odvíječ skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí, zejména s ohledem na plastové části.

Provoz

Odvíječ pro ocelovou pásku 085004 patří k nejjednodušším odvíječům. Zdvojený rám je vybaven třemi silonovými kladkami pro uložení svitku pásky šíře

20 mm. Odvíječ je povrchově upraven práškovou barvou RAL 5005 a je určen pro vnitřní použití. K přenášení slouží madlo na horním okraji.

Páska se vkládá tak, aby volný konec byl tažen proti horní kladce a svitek k ní přitlačován. Ocelová krabička na boku odvíječe je určena pro spony a odložení páskovačky.

Čistění

Odvíječ je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu. Nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla.

Údržba

Odvíječ je zcela bezúdržbový.

Bezpečnost

Je zakázáno používat odvíječ k jiným, než zde uvedeným účelům. Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k volným koncům pásky. Při odvíjení konce svitku hrozí nebezpečí prudkého rozvinutí a zasažení pracovníka volným koncem.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**