■ **B e d i e n u n g s a n l e i t u n g** / Návod k použití

Schiebebügelwagen / Plošinový vozík, 1000 kg

kat. č. 1065191 (sw-700.180), 0153488 (sw-800.180), 1065192 (sw-800.181) 1065193

Neu
Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit

Novinka!
Otočná kolečka s brzdami a ochranou nohou pro Vaši bezpečnost

Aufbau:

1.- Stecken Sie den Schiebebügel in die Eckhülsen der Grundplatte auf der Seite der Bremsrollen.

2.- Verschrauben Sie den Schiebebügel fest in den Eckhülsen.

Traglast: 1000 kg

Nosnost: 1000 kg

Montáž

1. Nasaďte čelní madlo do otvorů v rozích na hranách základní desky (na straně otočných koleček s brzdami)

2. Madlo do otvorů v rozích pevně přišroubujte

Zu Ihrer Sicherheit:

1.- Achten Sie auf die Eintragungen des Typenaufklebers.

2.- Beladen Sie den Boden gleichmäßig.

3.- Achten Sie auch auf die Tragfähigkeit des Untergrundes, auf dem Ihr VarioFit Modell steht.

4.- Stellen Sie den Wagen nur auf feste und ebene Böden.

5.- Kontrollieren Sie den Wagen in regelmäßigen Abständen auf Schäden.

6.- Der Wagen darf nicht zum Transportieren von Personen verwendet werden.

7.- Beim Einsatz im Gefälle muß der Wagen unbeladen sein; die Neigung von 2% darf bei der Benutzung nicht überschritten werden.

Pro Vaši bezpečnost:

1.Věnujte pozornost značení výrobku.
2.Vozík zatěžujte souměrně.
3.Dávejte pozor na maximální povolené zatížení podlah, kam vozík umísťujete.
4.Vozík umísťujte pouze na rovnou a nosnou podložku.
5.Pravidelně kontrolujte, zda není vozík poškozený.
6.Na vozíku není dovoleno přepravovat osoby.
7.V případě použití na nakloněné ploše je nutno vozík vyložit; použití na svahu nad 2% není dovoleno.

www.manutan.cz
www.manutan.hu
www.manutan.pl
www.manutan.sk
Manutan
All you need. With love.