

Návod k používání

Ocelové pozinkované lano s vlečným hákem 2000 resp. 3500kg

Kat.č. 127033-127042

- před každým použitím provést prohlídku, zda na komponentech tj. lanu i háku nejsou viditelné prasklé drátky, vyhnutý či zkroucený hák apod.
- v případě používání komponentu v prostředí vysoce koncentrovaných chemických látek by použití mělo být konzultováno s výrobcem, nebo prodejcem; možnost použití - do teploty do 100°C
- komponenty by neměly být používány v kyselinách a ani být vystaveny parám kyselin
- bez souhlasu výrobce nebo prodejce by neměly být komponenty žárově zinkovány ani galvanicky pokovovány případně jinak tepelně zpracovány
- při používání ve výjimečně rizikových podmínkách /krajní případy je zdvihání osob, potenciálně nebezpečných břemen jako jsou roztavené kovy, žíraviny nebo radioaktivní látky/ by měla být míra rizika posouzena kompetentní osobou a tomu by měla být odpovídajícím způsobem přizpůsobena nosnost
- v případě zjištění jakékoliv závady vyřadit z provozu, dát k přezkoušení kompetentní osobě
- pokud nebudou komponenty delší dobu používány, měly by být očištěny, osušeny a ošetřeny proti korozi /např. lehce naolejovány/
 - je zakázáno provádět opravy komponentů svařováním

Rizika : - špatná volba komponentu v závislosti na hmotnosti břemene
- použití viditelně vadného komponentu

Likvidace: vyřazený výrobek odevzdejte firmě zabývající se zpracováním odpadu.