

# ZINKOVÝ SPREJ

Kat.č. 342025

Vynikající ochrana proti rzi pro neošetřené a pozinkované železo.

Opravy na topných zařízeních, potrubí, větracích zařízeních, ocelových stavbách, po vrtání, svařování, řezání atd.

Před použitím: podklad očistit a obrousit. Důkladně protřepat obsah. Stříkáme několik tenkých vrstev ze vzdál. cca 20 cm. Mezi vrstvami nechat cca 10 minut proschnout.

## Upozornění :

Nádoba je pod tlakem: Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - zákaz kouření. Při nedostatečném větrání se mohou tvořit výbušné směsi. Uchovávejte mimo dosah dětí.

R12-extrémně hořlavý, R36-dráždí oči, R66-opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže, R67-vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S2-uchovávejte mimo dosah dětí, S9-uchovávejte obal na dobře větraném místě, S16-uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení-zákaz kouření, S23-nevdechujte aerosoly nebo páry, S24/25-zamezte styku s kůží a očima.

Spotřebujte do: 120 měsíců od data výroby. Datum výroby na víčku.

---

## Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**