



CZ

## Návod k obsluze

**závěsného háku Bauer typu LH  
pro přepravu zavěšených nákladů s vysokozdvihnými vozíky**

### **A) Obsluha**

- 1.) Před každým použitím je nutno zkontrolovat bezvadný stav výrobku.
- 2.) Ozuby vysokozdvihného vozíku nastavte na šířku najížděcí kapsy a zvedněte zdvihací zařízení.
- 3.) Na ozub vidlice nasuňte závěsný hák a pevně utáhněte upínací šroub.
- 4.) Náklady zavěšujte na závěsný hák jen pomocí vhodných úvazných prostředků.
- 5.) Použití výrobku je přípustné jen na rovném a zpevněném povrchu.
- 6.) Pod zvednutým zařízením se nesmějí zdržovat žádné osoby.
- 7.) Na nepřehledných místech se při práci nechte navádět. Navádějící osoba se musí zdržovat mimo jízdní dráhu.
- 8.) Dlouhý náklad musí popřípadě vést další osoba.
- 9.) Osoby vedoucí zavěšené náklady při jízdě se nesmějí nacházet v jízdní dráze dopravního prostředku a - při pohledu ve směru jízdy - se nesmějí zdržovat před nákladem.
- 10.) Řidič musí dbát na to, aby nedošlo k ohrožení osob houpajícím se nákladem.
- 11.) Řidič musí neustále sledovat navádějící osobu nebo osobu vedoucí náklad.
- 12.) Pro vedení houpajících se nákladů musejí být k dispozici pomocné prostředky.

### **B) Provoz**

- 1.) Dodržujte nosnost kombinace dopravního prostředku a namontovaného zařízení.
- 2.) Majitel a odpovědný provozovatel musejí zajistit, že každý uživatel bude kompletně seznámený s bezpečným používáním výrobku.
- 3.) Zavěšené náklady smějí být na dopravním prostředku upevněné jen tak, aby se úvazný prostředek nemohl neúmyslně přesunout nebo uvolnit a poškodit.
- 4.) Pomocné prostředky pro vedení nákladů jsou vodící lana nebo vodící tyče.

### **C) Výstraha:**

- 1.) Údržbu musejí provádět odpovídajícím způsobem vyškolení pracovníci.
- 2.) Před každým použitím je na výrobku nutno zkontrolovat poškození.
- 3.) Smějí se používat jen originální náhradní díly.