

# Fast-Bond

Kat.č. 817004

## Montážní lepidlo rychle vytvrzující, silně přílnavé, neutrální zápach

Fast-Bond je rychle vytvrzující 1-komponentní montážní lepidlo na bázi polyurethanu pro univerzální použití.

Vynikající přílnavost téměř na každém povrchu, odolné větrnostním vlivům a stárnutí. Spojuje také bez problémů veškeré materiály ve vnitřních oblastech. Fast-Bondem můžeme spojovat **dřevo, dřevotřísku, vlákna a sádkartony, beton, mramor, kámen, keramiku, sádku, kovy, tuhé pěny (např. pěnový polystyren), stejně tak i mnoho umělých hmot** (kromě PE, PP, PTFE)spolu i navzájem.

### Oblast použití:

- lepení podlahových lišt
- upevňování (fixace) schodů
- sklížení rámu<sup>o\*1</sup> (zárubní), oken a dveří
- montáže zábradlí
- upevnění izolačních materiálů (např. izolačních desek)
- lepení kovových prahů
- montáž stěnových a podlahových kabelových kanálů
- fixace kabelových a hadicových spon
- upevňování kovových rámu
- vlepování hmoždinek ve stavebnictví

Fast-Bond je pasta a slouží také k vyrovnání nerovností (vyplnění štěrbin, spár atd.). Neobsahuje silikon ani rozpouštědla, vytvrzuje za neutrálního zápachu bez smrštění a je přelakovatelný (lze i přetřít barvou).

**Teplotní odolnost:** od -30°C do + 100°C

**Skladovatelnost:** 12 měsíců v neotevřené kartuši

**Obsah:** 310ml

**Pozor:**R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

S 2 Uchovávat mimo dosah dětí. S 26 Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

### První pomoc:

*Při vdechnutí:* zajistit dostatek čerstvého vzduchu, v případě potřeby navštívit lékaře.

*Při styku s očima:* vyplachovat proudem vody cca 15 minut a navštívit lékaře. *Po požití:* ihned přivolat lékaře.

**Xi**



Dráždivý

---

#### Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání : 23.07.2004

Strana : 1/6

Datum revize :

Název výrobku : WEICON FAST-BOND montážní lepidlo

### 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

- 1.1. Chemický název látky/  
obchodní název přípravku: **WEICON Fast-Bond** montážní lepidlo
- 1.2. Použití látky nebo přípravku: 1-komponentní lepicí a těsnící látka - elastické
- 1.3. Identifikace výrobce:  
Jméno nebo obchodní jméno : WEICON GmbH & Co.KG  
Místo podnikání nebo sídlo : Königsberger Straße 255, 48045 Münster  
Německo  
Telefon : 0049 251932230  
Fax : 0049 251932233  
Nouzové telefonní číslo : 0049 228 19240 (Infocentrála proti otravám)
- Identifikace dodavatele  
Jméno nebo obchodní jméno : **Provozní 5493/5**  
Místo podnikání nebo sídlo : **722 00 Ostrava-Třebovice**  
**Česká Republika**  
Identifikační číslo : **25820702**  
Telefon : **596614700**  
Fax : **596614800**  
Nouzové telefonní číslo : Toxikologické informační středisko Praha  
00420 224919293, 224915402, 224914575

### 2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

Chemický název	Obsah (% hm.)	Číslo CAS	Číslo EG	Zařazení
Difenylmethandi- isokyanát, isomery a homolog.	1 - 5%	009016-87- 9	.J.	Xn,R20 - Xi,R36/37/38 - Xi,R42/43

### 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

R-věty:  
42/43 Možnost senzibilizace z nadýchání nebo při kontaktu s pokožkou

Zvláštní nepříznivé účinky a pokyny pro zdraví i pro životní prostředí:  
Obsahuje Izokyanát. Dbát pokynů výrobce.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání : 23.07.2004

Strana : 2/6

Datum revize :

Název výrobku : WEICON FAST-BOND montážní lepidlo

### 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

*Všeobecné pokyny:*

Zašpiněné, poskvrněné oblečení ihned svléknout

*Při nadýchání:*

Zajistit dostatek čerstvého vzduchu

*Při styku s kůží:*

Postižené partie důkladně umýt vodou a mýdlem.

Při setrvávání podráždění navštívit lékaře.

*Při zasažení očí:*

Důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.

*Při požití:*

Nevyvolávat zvracení a ihned vyhledat lékaře.

*Pokyny pro lékaře / možné symptomy:*

Dýchací potíže

*Pokyny pro lékaře / ošetření:*

Při podráždění plic ošetřit Dexamethason-odměrka aerosol

### 5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

*Vhodné hasicí prostředky:*

Nutno sladit protipožárová opatření.

*Zvláštní ohrožení z látek, z jejich přípravy, při hoření a při vzniků plynů:*

Plyny vznikající při hoření organických látek jsou v podstatě zařazeny mezi dýchací jedy. V případě požáru možnost vzniku nebezpečných plynů.

Oxid uhelnatý

Oxid uhličitý

Chlorovodík

*Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:*

Používat ochranný dýchací přístroj

Hasiči, záchranné a odklízecí práce provádět v případě vlivů hoření a plynů pouze s ochranným dýchacím přístrojem. Nevdechovat plyny vzniklé hořením a explozí.

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. With love.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání : 23.07.2004

Strana : 3/6

Datum revize :

Název výrobku : WEICON FAST-BOND montážní lepidlo

### 6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

*Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:*

Zajistit dostatek čerstvého vzduchu.

*Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:*

Zabránit úniku do kanalizace a vodních toků.

*Čistící metody:*

*Použít materiály absorbující kapaliny (písek, rozsivková zemina, pojivem na kyselinu, univerzální pojiva). Zmíněný materiál zlikvidovat dle platných předpisů.*

### 7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

*Pokyny pro bezpečné zacházení:*

Manipulovat v dobře větrané místnosti. Případně zajistit v místnosti ventilaci.

Nádoby otvírat a manipulovat s nimi opatrně.

*Požadavky na skladovací prostory a nádoby:*

Skladovat v originálním balení a nádobu těsně uzavřenou. Skladovat v suchu, na dobře větraném místě, chránit před teplem a přímým slunečním zářením. Chránit před mrazem.

Skladování do 12 měsíců.

### 8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB

*Ochrana dýchacích orgánů:*

Při nedostatečném větrání použít dýchací přístroj. Krátkodobě filtrační přístroj, Filtr A

*Ochrana očí:*

Utěsněné ochranné brýle.

*Ochrana rukou:*

Rukavice odolné chemikáliím (info:Naturlatex, 0,6mm)

*Ochrana kůže:*

Ochranný pracovní oděv

*Všeobecné pokyny:*

Nevdechujte výpary. Vyvarovat se kontaktu s očima a kůží.

*Další údaje:*

Při práci nekouřit, nejíst a nepít. Případně o pauze vždy omýt ruce.

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. With love.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání : 23.07.2004

Strana : 4/6

Datum revize :

Název výrobku : WEICON FAST-BOND montážní lepidlo

### 9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20 °C) : pasta  
Barva : různá, dle obarvení  
Zápach (vůně) : charakteristický

*Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a živ. prostředí:*

Hodnota pH : nestanovena  
Teplota tání : nestanovena  
Teplota varu : nestanovena  
Bod vzplanutí : nestanoven  
Bod vzplanutí : nestanoven  
Hořlavost : nestanovena  
Samozápalnost : nestanovena  
Meze výbušnosti : horní mez nestanovena  
dolní mez nestanovena  
Oxidační vlastnosti : nestanoveny  
Tenze par : nestanovena  
Hustota : nestanovena  
Rozpustnost : - ve vodě : prakticky nerozpustný  
- v jiných rozpouštědlech : rozpustný ve většině organických rozpouště.  
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : nestanoven  
Další údaje : -

### 10. STABILITA A REAKTIVITA

*Vyvarovat se následujících podmínek:*

Vysoké teploty

*Nebezpečné rozkladné produkty:*

CO, CO<sub>2</sub>, chlorovodík (HCl)

*Teplotný rozklad:*

Poznámka: při použití podle návodu nedochází k tepelnému rozkladu

### 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

*Akutní toxicita*

- LD<sub>50</sub> , orálně , potkan : >1000mg/kg  
- LD<sub>50</sub> , dermálně , králik : >5000mg/kg  
Senzibilizace kůže : citlivost  
Senzibilizace dých. cest: citlivost

*Zkušenosti z praxe:*

Senzibilizace možná při nadýchání a při kontaktu s kůží. Delší kontakt může způsobit podráždění nebo senzibilizaci kůže.

*Všeobecné poznámky:*

Označení je stanoveno dle vyhlášky EU 1999/45/EG

#### Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání : 23.07.2004

Strana : 5/6

Datum revize :

Název výrobku : WEICON FAST-BOND montážní lepidlo

### 12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

*Pokyny k eliminaci (persistence a rozložitelnost):*

Fyz.-chemická rozložitelnost : nestanovena

Biologická rozložitelnost: nestanovena

*Všeobecné pokyny:*

Ekologická data neuvedena.

Produkt nezanechávat nekontrolovaně v přírodě.

### 13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ

*Kód odpadu*

08 05 01\*

*Název odpadu*

Izokyanátový odpad

Odpady značené hvězdičkou (\*) jsou platné jako nebezpečné odpady upravující vyhláška EU č.91/689/EG o Nebezpečných odpadech.

*Způsoby zneškodňování látky / přípravku:*

Zneškodnit podle platných právních předpisů (zákon o odpadech).

*Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:*

Obaly, které nelze očistit, zneškodňovat jako přípravek - dle platných předpisů.

### 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

*Pokyny pro přepravu:*

Žádné nařízení o přepravě nebezpečného materiálu.

### 15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPÍSECH

*Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:*

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích, ve znění novely č. 356/2000 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy .

Produkt je zařazen a označen dle platných předpisů EU o nebezpečných látkách.

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. With love.

## BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum vydání : 23.07.2004

Strana : 6/6

Datum revize :

Název výrobku : WEICON FAST-BOND montážní lepidlo

*Značení:*

**Xn**                    **Zdraví škodlivý**

*R-věty:*

42/43                    Možnost senzibilizace nadýcháním nebo kontaktem s kůží

*S-věty:*

2                        Uchovávat mimo dosah dětí

26                        Při styku s očima okamžitě vypláchnout čistou vodou a konzultovat s lékařem

36/37                    Při práci používat ochranné rukavice a oděv

46                        Při požití okamžitě vyhledat lékaře s obalem produktu nebo etiketou

*Značení nebezpečných látek na etiketě:*

difenylnmethandiizokyanát, izomery, homology

### 16. DALŠÍ INFORMACE

*Doporučené použití a omezení:*

Respektovat platné národní a lokální zákony, dbát vyhlášek

Podkladem pro vypracování bezpečnostního listu byl překlad původního bezpečnostního listu výrobce z 21.7.2004.

Uvedené údaje jsou založeny na aktuálním stavu znalostí a zkušenostech výrobce a dovozce a jsou v souladu s platnými právními předpisy, nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

*Doslovné znění, které uvádí kapitola 2 o R-větech:*

R20                        Zdraví škodlivé při nadýchání

R36/37/38                Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R42                        Při nadýchání možnost senzibilizace

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. With love.