

Contact primer pro polyolefiny

Kat.č. 817007

Primer pro polyolefiny, umožňuje lepení těžko lepitelných umělých hmot, které patří do skupiny polyolefinu jako např.:

- polyethylen (PE)
- polypropylen (PP).

Pro lepení termoplastických elastomérů, PTFE **nutno použít primer** a tyto plastické hmoty se pak dají lepit.

Návod k použití:

Primer se nanese štětcem na obě plochy, nechá se krátce odvětrat, nanese se lepidlo a díly se spojí dohromady.

Obsah: 10ml

Pozor:

R 11 Vysoce hořlavý.

R 38 Dráždí kůži.

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 67 Vdechování výparů může způsobit ospalost a závratě.

R 65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.

S 23 Nevdechujte aerosol.

S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.

S 62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

První pomoc:

Při vdechnutí: zajistit dostatek čerstvého vzduchu, v případě potřeby navštívit lékaře.

Při styku s kůží: tento produkt nedráždí pokožku. Omýt vodou a mýdlem.

Při styku s očima: vypláchnout proudem vody několik minut, v případě potřeby navštívit lékaře.

Po požití: Při přetrvávajících potížích přivolat lékaře.

F+



Extremně hořlavý

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**