

Odstraňovač těsnění a lepidel

Kat.č. 817014

Odstraňovač těsnění a lepidel rychle a bez námahy odstraňuje zbytky těsnění a vytvrdnutých lepidel, laky a barvy. **WEICON Odstraňovač těsnění a lepidel nahradí použití mechanického nářadí.** Tím se chrání pracovní materiál a ušetří se čas. Utěšňované plochy získají kovově čistý povrch, což je zárukou vysoké těsnosti.

U citlivých umělých látek jako PVC, syntetické látky, linoleum apod. jeho použití není vhodné.

Oblasti použití:

na všechny druhy těsnících materiálů např.:

- na válcích, olejových vanách, vodních čerpadlech a výfucích
- na kryty ventilů, přírubách pohonů.

Odstraňovač těsnění a lepidel taktéž odstraňuje:

- zbytky uhlovodíků, barev, laků, olejů, pryskyřic, mastnot a asfaltu
- mazací a třecí materiál
- lepidla každého druhu.
- barvu z betonových podlah v průmyslových objektech

Návod k použití:

Dózu protřepat, stříkat ze vzdálenosti 20-30 cm a nechat cca 10-15 min. působit. Lakované plochy chránit přikrytím. Po aplikaci držet stříkáci tlačítko směrem dolů až do stříkání pohonného plynu.

Obsah: 400ml

Pozor:

Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami nad +50°C.

Zamezte styku s kůží a očima. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Dostatečně vyprázdnit. R 12 Extrémně hořlavý. R 40 Možné nebezpečí nevratných účinků.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. S 23 Nevdechujte aerosol. S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima. S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. S 45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení).

První pomoc:

Při vdechnutí: zajistit dostatek čerstvého vzduchu, v případě potřeby navštívit lékaře.

Při styku s kůží: omýt vodou a mýdlem.

Při styku s očima: vypláchnout proudem vody, v případě potřeby navštívit lékaře.

Po požití: ústa vypláchnout vodou, přivolat lékaře.

Xi



Dráždivý

F+



Extrémně hořlavý

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Datum vydání : 23.07.2004	Strana : 1/6
Datum revize :	
Název výrobku : WEICON ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL	

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

- 1.1. Chemický název látky/
obchodní název přípravku: **WEICON Odstraňovač těsnění a lepidel 400ml**
- 1.2. Použití látky nebo přípravku: technický sprej

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

Chemická charakteristika:
úprava

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

R-věty:
12 Vysoce hořlavé
40 Karcinogenní účinky

Zvláštní nepříznivé účinky a pokyny pro zdraví i pro životní prostředí:
Při extenzivní spotřeby mohou vznikat hořlavé výpary- směsi s kyslíkem.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Všeobecné pokyny:
Zašpiněné, poskvrněné oblečení ihned svléknout

Při nadýchání:
Zajistit dostatek čerstvého vzduchu.

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Datum vydání : 23.07.2004	Strana : 2/6
Datum revize :	
Název výrobku : WEICON ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL	

Při styku s kůží:

Postižené partie důkladně umýt vodou a mýdlem.

Při zasažení očí:

Důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.

Při požití:

Nevyvolávat zvracení a ihned vyhledat lékaře.

Pokyny pro lékaře / možné symptomy:

Rozpouštědlo vytváří v těle oxidy uhličitě. Při masivní inhalaci možnost poškození plic.

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

Vhodné hasicí prostředky:

Hasicí prášek, oxid uhličitý, pěna

Zvláštní ohrožení z látek, z jejich přípravy, při hoření a při vzniku plynů:

Plyny vznikající při hoření organických látek jsou v podstatě zařazeny mezi dýchací jedy. Nebezpečí výbuchu.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

Používat ochranný dýchací přístroj

Hasicí, záchranné a odklízecí práce provádět v případě vlivů hoření a plynů pouze s ochranným dýchacím přístrojem. Nevdechovat plyny vzniklé hořením a explozí.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Zajistit dostatek čerstvého vzduchu. Používat ochranný oděv.

Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabránit úniku do kanalizace a vodních toků.

Čistící metody:

Použít materiály absorbující kapaliny.

Zmíněný materiál zlikvidovat dle platných předpisů.

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Manipulovat v dobře větrané místnosti. Případně v uzavřené místnosti zajistit ventilaci. Nestříkat do očí!

Pokyny k proti-požární a explozní ochraně:

Nestříkat proti plamenům a žhavým předmětům. Nádoby jsou pod tlakem. Po

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Datum vydání : 23.07.2004	Strana : 3/6
Datum revize :	
Název výrobku : WEICON ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL	

vypotřebování neotvírat násilím, nespalovat. Produkt je hořlavý. Výpary mohou ve směsi s kyslíkem vytvořit výbušnou směs. Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů a vyvarovat se vyšším teplotám.

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Skladovat v originálním balení a nádobu těsně uzavřenou.

Dbát příslušných předpisů o skladování a o tlakových nádobách.

Další informace:

Skladovat v suchu, na dobře větraném místě, chránit před teplem a přímým slunečním zářením. Nádoby uchovávat na dobře větraném, chladném místě. Skladovací teplota nesmí překročit 50°C

Skladovací třída: 2B

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE LÁTKOU NEBO PŘÍPRAVKEM A OCHRANA OSOB

CAS číslo	Značení	Druh	(mg/m ³)	(ml/m ³)
<u>Pozn.</u>				
000074-98-6	Propan	MAK	1800	1000
000106-97-8	Butan	MAK	2400	1000
000075-09-2	Dichlormethan	MAK	350	100

Ochrana dýchacích orgánů:

Při nedostatečném větrání nebo delším styku použít dýchací přístroj.

Při tvorbě plynů a mlhy použít ochranný dýchací přístroj.

Ochrana očí:

Utěsněné ochranné brýle.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (0,7mm)

Ochrana kůže:

Ochranný pracovní oděv

Všeobecné pokyny:

Nevdechujte výpary/plyny/aerosoly. Vyvarovat se kontaktu s očima a kůží.

Další údaje:

Při práci nekouřit, nejíst a nepít. Případně o pauze vždy omýt ruce.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Skupenství (při 20 °C) : aerosol
Barva : bezbarvý
Zápach (vůně) : po rozpouštění

Důležité informace z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a živ. prostředí:

Hodnota pH : nestanovena
Teplota tání : nestanovena
Teplota zapálení: 510°C

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Datum vydání : 23.07.2004	Strana : 4/6
Datum revize :	
Název výrobku : WEICON ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL	

Bod vzplanutí :	-60°C
Hořlavost :	nestanovena
Samozápalnost :	nestanovena
Meze výbušnosti :	horní mez 32%
	dolní mez 1,4%
Oxidační vlastnosti :	nestanoveny
Tenze par :	2500 hPa při 20°C
Hustota :	0,73 g/ml při 20°C
Rozpustnost :	- ve vodě : -
	- v jiných rozpouštědlech : -
Obsah rozp.:	70%

10. STABILITA A REAKTIVITA

Vyvarovat se následujících podmínek:
Vysoké teploty.

Vyvarovat se následujících látek:
Reakce s oxidačními prostředky

Nebezpečné rozkladné produkty:
Chlorovodík, jedovaté plyny/výpary, fosgen

Tepelný rozklad:
Poznámka: při použití podle návodu nedochází k tepelnému rozkladu

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita
- LD₅₀ , orálně, králík: >2000mg/kg
Senzibilizace očí: nepatrné dráždění

Zkušenosti z praxe:
Delší kontakt může způsobit podráždění nebo kožní potíže. Dráždí dýchací orgány.

Všeobecné poznámky:
Produkt je látka karc. kategorie 3
Označení je stanoveno dle vyhlášky EU 1999/45/EG

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Všeobecné pokyny:
Produkt nezanechávat nekontrolovaně v přírodě.
Produkt nevylévat do vodních toků (spodních vod).

13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Kód odpadu	Název odpadu
07 01 03*	halogen-organické rozpouštědla, mycí kapaliny, mat. louhy
15 01 04	Obal z kovu

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Datum vydání : 23.07.2004	Strana : 5/6
Datum revize :	
Název výrobku : WEICON ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL	

Odpady značené hvězdičkou (*) jsou platné jako nebezpečné odpady upravující vyhláška EU č.91/689/EG o Nebezpečných odpadech.

Způsoby zneškodňování látky / přípravku:
Zneškodnit podle platných právních předpisů (zákon o odpadech).

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:
Zneškodnit podle platných právních předpisů (zákon o odpadech).
Další informace:

Před likvidací produkt vyprázdnit.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

Pozemní přeprava (ADR/RID/GGVS/GGVE)
UN 1950 Balení stlačeného plynu, 2.1 (6.1)

znač.: 2.1 + 6.1 klasifikační kód: 5TF

Lodní přeprava IMDG/GGV moře
UN 1950 Aerosoly (spreje), 2.2 (6.1)

Letecká přeprava ICAO/IATA
UN 1950 Aerosoly, hořlavé, obsahující substance v 6.1 balicí skupina III (6.1)

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravek:
Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích, ve znění novely č. 356/2000 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb
Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy.
Produkt je zařazen a označen dle platných předpisů EU o nebezpečných látkách.

Značení:

F+ Vysoce hořlavý
Xn Zdraví škodlivý

R-věty:

12 Vysoce hořlavé
40 Karcinogenní účinky

S-věty:

2 Uchovávat mimo dosah dětí
16 Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů - Zákaz kouření
23.1/3/4 Plyny/výpary/aerosoly nevdechovat
24/25 Zabránit styku s očima a pokožkou
36/37 Při práci používat vhodné oblečení a rukavice

Značení nebezpečných látek na etiketě:
Dichlormethan, směs propan/butanu

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Datum vydání : 23.07.2004	Strana : 6/6
Datum revize :	
Název výrobku : WEICON ODSTRAŇOVAČ TĚSNĚNÍ A LEPIDEL	

Doporučené značení:

Nádoby jsou pod tlakem. Chránit před teplem a teplotami nad +50°C.

Po vypotřebování neotvírat a nespalovat. Nestříkat proti plamenům ani žhavým předmětům.

Možnost tvorby výbušných směsí v kontaktu s kyslíkem v případě nedostatečného větrání. Uchovávat mimo dosah tepelných zdrojů - Zákaz kouření. Uchovávat mimo dosah dětí. Nebezpečné pro těhotné ženy, může ohrozit plod.

Třída nebezpečnosti vody: 2

Technická třída vzduchu I cifra 3.1.7 podíl 70-90%

16. DALŠÍ INFORMACE

Doporučené použití a omezení:

Respektovat platné národní a lokální zákony, dbát vyhlášek

Podkladem pro vypracování bezpečnostního listu byl překlad původního bezpečnostního listu výrobce z 21.7.2004.

Uvedené údaje jsou založeny na aktuálním stavu znalostí a zkušenostech výrobce a dovozce a jsou v souladu s platnými právními předpisy, nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Doslovné znění, které uvádí kapitola 2 o R-větech:

12 Vysoce hořlavé

40 Karcinogenní účinky

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**