

Ochranný sprej pro svařování

Kat.č. 817022

Ochranný sprej pro svařování slouží k čištění svařovacích trysek a k ochraně svařovaného obrobku před působením rozstřiku bez poškození svarového spoje.

Oblasti použití:

Ochranný sprej pro svařování **neobsahuje silikon** a

- zabraňuje ulpívání rozstřiku ze svařování na plynových tryskách a povrchu obrobků
- poskytuje úplnou ochranu při svařování.

Rozstřík nemůže ulpívat na postříkaných svařovacích tryskách a tyto trysky ucpávat. Na ochranu povrchu obrobků nastříkat cca 10 cm vpravo a vlevo od spoje, který se má svařovat.

Tvořící se ochranný film zabraňuje ulpívání rozstřiku ze svařování bez poškození svarového spoje. Svarové kapky zůstávají volně ležet na povrchu a mohou se snadno stírat. Proto není požadováno žádné dodatečné čištění špachtlí, kartáčem, dlátem. Bez zvláštního čištění je možné dodatečné opracování obrobků jako brunování, galvanizování, eloxování, lakování atd.

Vzhledem k chladicímu efektu není tak velká barevná náběhová hrana - např. u nerezových materiálů, proto je snadnější vyleštění.

Návod k použití:

Dózu při použití pokud možno udržovat ve svislé poloze! Svařovací trysky nastříkat ze vzdálenosti cca 15 cm. K ochraně povrchu svařovaných dílů nastříkat přípravek ze vzdálenosti ca 30 cm a asi 10 cm vpravo a vlevo od svaru.

Obsah: 400ml.

Pozor:

Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami nad +50°C. Dostatečně vyprázdnit. Po vypotřebování neotvírat násilím a nespalovat. R 12 Extrémně hořlavý.

R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

R 66 Opakované vystavení účinkům může způsobit vysychání kůže a její popraskání.

R 67 Vdechování výparů může způsobit ospalost a závratě. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření. S 23 Nevdechujte aerosol.

S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad .

První pomoc:

Při vdechnutí: zajistit dostatek čerstvého vzduchu, v případě potřeby navštívit lékaře.

Při styku s kůží: omýt vodou a mýdlem.

Při styku s očima: vypláchnout proudem vody, v případě potřeby navštívit lékaře.

Po požití: ústa vypláchnout vodou, v případě potřeby přivolat lékaře.

F+

N



Extrémně hořlavý

Škodí životnímu prostředí

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.