

Ušlechtilá ocel ve spreji na protikorozi ochranu

Kat.č. 817027

Ušlechtilá ocel je protikorozi ochrana na základě pigmentu nerezavějících ocelí a akrylátových pryskyřic. Dobře pokryje všechny kovové části a také sklo, dřevo, kámen, tvrdý papír a většinu umělých hmot. Krátkodobě teplotně odolná do +300°C.

Ušlechtilá ocel obsahuje:

- **18% chromu**
- **8 % niklu**
- **2 % manganu**

Oblasti použití:

- k vyspravení poškozených dílů z ušlechtilé ocele
- na LKW - stavbu
- dekorační účely
- k optickému vylepšení
- na síla
- potrubní vedení

Návod k použití:

Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný (vhodné užití Čistič S – kat.č. 817015). Dózu před upotřebením protřepat. Stříkat rovnoměrně ze vzdálenosti cca 25 cm při pokojové teplotě.

Obsah: 400ml

Pozor:

Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami nad +50°C.

Po upotřebení neotvírat násilím a nespalovat. Nestříkat proti plamenům a žhavým předmětům. Dostatečně vyprázdnit. R 12 Extrémně hořlavý. R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.

S 23 Nevdechujte aerosol. S 24 Zamezte styku s kůží. S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

První pomoc:

Při vdechnutí: zajistit dostatek čerstvého vzduchu, v případě potřeby navštívit lékaře.

Při styku s kůží: omýt vodou a mýdlem.

Při styku s očima: vypláchnout proudem vody, v případě potřeby navštívit lékaře.

Po požití: ústa vypláchnout vodou, v případě potřeby přivolat lékaře.

F+



Extrémně hořlavý

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**