

# OPRAVÁRENSKÁ HMOTA V TYČINCE

ST 115 OCEL

Kat.č. 817031

**Oprávérenské tyčinky** odolávají působení alkoholů, esterů, slané vody, olejů a většiny kyselin a zásad. Neobsahují organická rozpouštědla a vytvrzují se prakticky bez smrštění. Vytvrzený produkt je možno **mechanicky opracovat** (vrtat, pilovat, frézovat ) a bez další úpravy přelakovat.

Odolný vůči tlaku do 84 N/mm<sup>2</sup>. Odolný proti chemikáliím. Mechanické opracování cca po 30 min.

**Spojuje a drží** na kovu, keramice, betonu, tvrdých umělých hmotách, skle, dřevu.

Povrch musí být **čistý a zbaven mastnot**, popřípadě **zdrsněn**.

Speciálně pro rychlé a **velmi pevné opravy a slepování kovových dílů**. Je vhodný pro opravy, utěsnění trhlin, děr, prosakujících míst a netěsností na:

- strojních dílech,
- při výrobě a opravě forem
- nádržích a rozvodném potrubí,
- kontejnerech, čerpadlech a těles skříní,
- balkónových mřížích a zábradlí schodišť
- opravu poškozených závitů

**Teplotní odolnost: od -35°C do +120°C** (krátkodobě +150°C)

## Návod k použití:

- Plochy musí být čisté a odmaštěné nejlépe čističem S – kat.č. 817015, případně zdrsněné.
- Pracovat při pokojové teplotě (cca +20°C).
- Při vyšší teplotě se zkracuje čas pro zpracování, při teplotě pod +16°C se prodlouží vytvrdnutí. Od asi +5°C nenastává žádná reakce.
- Požadované množství odkrojit nebo odlomit. Pryskyřici a tvrdidlo tak dlouho hníst, až má směs jednolitou barvu (tvrdidlo je uprostřed, pryskyřice je vně).

**Obsah:** 115g

## Pozor:

R 36/38 Dráždí oči a kůži. R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. R 52/ 53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S 28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

## První pomoc:

*Při styku s kůží:* omýt vodou. Nepoužívat žádná organická ředidla nebo rozpouštědla.

*Při styku s očima:* vypláchnout proudem vody. Může způsobit povrchové popálení. Ihned vyhledat lékaře.

*Po požití:* ústa vypláchnout vodou. *Po polknutí:* vypít vodu, nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékaře.

**Xi**



Dráždivý

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. With love.