

ANTI - SEIZE „High-Tech“

ASW 040P

Kat.č. 817032

Univerzálně použitelný mazací a oddělovací prostředek na bázi nekovové¹ pevné látky v synteticko-olejové směsi. Tento typ **bez obsahu kovových částic** se chová látkově neutrálně zvláště u vysoce legovaných ocelí a různých materiálů. Je vyloučeno působení mezi částicemi montážní pasty a ošetřovanými materiály.

Zabraňuje:

- spékání
- svaření za studena
- zrezavění

a ulehčuje tak montáž a demontáž šroubových spojení všeho druhu, též po dlouhé provozní době.

Jako všechny typy Anti-Seize **zabraňuje stick-slip-jevům** (zadrhávání mezi kluznými plochami) i při vysokém tlaku ploch nebo při klouzavém pohybu.

Je speciálně používán při extrémních podmínkách jako:

- vysoké teploty až do + **1400°C**
- agresivní prostředí
- vysoký tlak
- pro mazání vysoce náročných ložisek a ploch (jen při pomalých bězích)
- **používá se při všech spojích u materiálu z nereze, kde zabraňuje zadírání.**

Anti-Seize "High-Tech" **neobsahuje**

- sirné příměsi a halogeny je stálý vůči horké, chladné a slané vodě a většině kyselin a louhů

Je trvanlivý a stálý vůči otěru a korozi.

Je přizpůsoben i pro čistou montáž, tzn. tam, kde potřebujeme naprosto čisté mazadlo z optických důvodů a kde ze zdravotních a elektrochemických důvodů se nesmějí používat produkty s niklem nebo mědí.

Návod k použití:

Povrch očistit a odmastit, pastu rovnoměrně nanést.

Obsah: 120g

Pozor:

R 41 Nebezpečí vážného poškození očí.

První pomoc:

Při vdechnutí: nelze vdechnout.

Při styku s kůží: produkt nedráždí pokožku.

Při styku s očima: s otevřenými víčky vypláchnout proudem vody, navštívit lékaře.

Po požití: při přetrvávajících potížích konzultovat s lékařem.

¹ pod 0,1%