

MNOHOSTRANNÉ MAZADLO

AL-W
Kat.č. 817034

Speciální tuk pro mazání, korozní ochranu a pro použití pod vodou (klasifikace dle DIN 51 502: KPL 1-2E -25). Účinná ochrana proti agresivním kapalinám (např. mořské vodě, odpadní vodě) v námořní oblasti a ve vlhkém provozu.

Vhodné pro:

- **válečková a kluzná ložiska i v provozu se suchým třením**
- **klouby, páky, kluzná vedení, šrouby, klínové hřídele a převodovky (ozubené věnce)**
- **šnekové soukolí, řetězy, drátěná lana**

Veškeré mazání lze provádět i za provozu.

Oblast použití:

- palubní jeřáby a zdvihací nářadí, součásti ropných (off-shore) plošin
- kontaktní kolejnice a rozdělovače
- zařízení k přívěsům a kontejnerům
- různé stavební části v loděnicích
- veškerá válečková a kluzná ložiska ve vodních čerpadlech, turbínách, zdymadlových vratech, automycích linkách

Barva: béžová
NLGI-třída: 1-2
Teplotní odolnost: od -25°C do +80°C
Vyhovuje: Bundeswehru TL9150-0066, NATO-Spec. G-460
Obsahuje: (4-nonylfenox) ethanoickou kyselinu. Může zapříčinit alergické reakce.
Na vyžádání bezpečnostní list.
Obsah: 1000g

Návod k použití:

Očistit povrch, poté aplikovat AL-W

Pozor:

R 22 Zdraví škodlivý při požití. R 34 Způsobuje poleptání. R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány.
R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. R 51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. R 52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

N



Škodí životnímu prostředí

Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika
Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e- mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz



All you need. **With love.**