

Hledač netěsností

Kat.č. 817036

Sprej na vyhledávání netěsností je určen pro rychlé, pohodlné a spolehlivé vyhledávání trhlin nebo poréznicích míst na tlakovém potrubí.

Oblasti použití:

- všude, kde se pracuje se stlačeným vzduchem, zemním nebo tekutým plynem
- jako větší jistění na plynových vedeních
- všude, kde mohou na armaturách, šroubeních a přípojkách vzniknout netěsná místa, pomáhá Hledač netěsností, který **šetří energii a náklady**.

Při používání na brzdách na stlačený vzduch nebo plynových vedeních je kromě toho dosaženo vysoké bezpečnosti.

Netvoří s plyny CO₂, propanem, butanem, kyselinami, acetylenem, stlačeným vzduchem, svítiplynem a zemním plynem, dusíkem, kyslíčným dusným (N₂O) a fluorovodíkem žádné nebezpečné sloučeniny.

Není hořlavý. Je antikoroční, příjemný pro pokožku.

Odkoušen podle DIN-DVGW pod zn.93.01e1023.

Návod k použití:

Hledač netěsností se nastříká na zkoušené místo. Na netěsnicích místech se objeví bubliny. Díky vysoké citlivosti objeví také malé netěsnosti.

Obsah:400ml

Pozor:

Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami nad +50°C. Po vypotřebování neotvírat násilím a nespalovat v blízkosti hořavin. Dostatečně vyprázdnit.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

První pomoc:

Při vdechnutí: zajistit dostatek čerstvého vzduchu, v případě potřeby navštívit lékaře.

Při styku s kůží: omýt vodou a mýdlem, pokožku nakrémovat.

Při styku s očima: vyplachovat proudem vody nejméně 10 minut, a navštívit lékaře.

Po požití: navštívit lékaře.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Datum vydání : 23.07.2004	Strana : 1/5
Datum revize :	
Název výrobku : WEICON HLEDAČ NETĚSNOSTÍ“	

1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A VÝROBCE NEBO DOVOZCE

- 1.1. Chemický název látky/
obchodní název přípravku: **WEICON Hledač netěsností 500ml**
- 1.2. Použití látky nebo přípravku: technický sprej

2. INFORMACE O SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU

Chemická charakteristika:

Sprej hledač netěsností je na bázi roztoku vodních tenzidů s oxidem dusíku –
pohonný plyn

3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Zvláštní nepříznivé účinky a pokyny pro zdraví i pro životní prostředí:

Ačkoliv tento produkt není nebezpečný, doporučujeme dbát bezpečnostních pokynů.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při nadýchání:

Při potížích přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Postižené partie důkladně umýt vodou.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Datum vydání : 23.07.2004	Strana : 2/5
Datum revize :	
Název výrobku : WEICON HLEDAČ NETĚSNOSTÍ	

Při zasažení očí:

Důkladně vypláchnout vodou a vyhledat lékaře.

Při požití:

Vyhledat lékaře a ukázat etiketu.

Pokyny pro lékaře / možné symptomy:

Charakteristické ošetření.

5. OPATŘENÍ PRO HASEBNÍ ZÁSAH

Vhodné hasicí prostředky:

Samotný produkt není hořlavý. Sladit protipožární opatření

Zvláštní ohrožení z látek, z jejich přípravy, při hoření a při vzniku plynů:

Plyny vznikající při hoření organických látek jsou v podstatě zařazeny mezi dýchací jedy. Nebezpečí výbuchu.

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

Používat ochranný dýchací přístroj

Další pokyny:

Ohrožené nádoby chladit rozpraš. vodním proudem.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

Bezpečnostní opatření pro ochranu osob:

Zajistit dostatek čerstvého vzduchu.

Čistící metody:

Použít materiály absorbující kapaliny (písek, hlínu, absorbent kyselin atd.)

7. POKYNY PRO ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Produkt není hořlavý.

Požadavky na skladovací prostory a nádoby:

Skladovat v originálním balení a nádobu těsně uzavřenou.

Dbát příslušných předpisů o skladování a o tlakových nádobách.

Další informace:

Chránit před teplem a přímým slunečním zářením. Skladovací teplota nesmí překročit 50°C

Skladovací třída: 2B

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Datum vydání : 23.07.2004	Strana : 4/5
Datum revize :	
Název výrobku : WEICON HLEDAČ NETĚSNOSTÍ	

10. STABILITA A REAKTIVITA

Vyvarovat se následujících podmínek:
Vysoké teploty. Zahřátí nad 50°C.

Tepelný rozklad:

Poznámka: při použití podle návodu nedochází k tepelnému rozkladu

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita:

Senzibilizace kůže:

-

Senzibilizace očí:

nepatrné dráždění

Všeobecné poznámky:

Označení je stanoveno dle vyhlášky EU 1999/45/EG

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

Zadržení v čistících zařízeních:

Při úniku nepatrného množství přiměřené koncentrace přizpůsobené pro čistící zařízení nedochází k žádné havárii.

13. INFORMACE O ZNEŠKODŇOVÁNÍ

Kód odpadu

07 06 01*

Název odpadu

mycí kapaliny na bázi vody, mat. louhy

Odpady značené hvězdičkou (*) jsou platné jako nebezpečné odpady upravující vyhláška EU č.91/689/EG o Nebezpečných odpadech.

Způsoby zneškodňování látky / přípravku:

Pokud možno, produkt recyklovat.

Zneškodnit podle platných právních předpisů (zákon o odpadech).

Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:

Zneškodnit podle platných právních předpisů (zákon o odpadech).

Další informace:

Před likvidací produkt vyprázdnit.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

BEZPEČNOSTNÍ LIST	
Datum vydání : 23.07.2004	Strana : 5/5
Datum revize :	
Název výrobku : WEICON HLEDAČ NETĚSNOSTÍ	

14. INFORMACE PRO PŘEPRUVU

Pozemní přeprava (ADR/RID/GGVs/GGVE)

UN 1950 Balení stlačeného plynu, 2.2

- přeprava jako „omezené množství“ v souladu s kapitolou 3.4 ADR

Lodní přeprava IMDG/GGV moře

UN 1950 Aerosoly (spreje), 2

Letecká přeprava ICAO/IATA

UN 1950 Aerosoly, hořlavé, 2.2

15. INFORMACE O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

Právní předpisy, které se vztahují na látku/přípravku:

Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a přípravcích, ve znění novely

č. 356/2000 Sb. a vyhlášky č. 231/2004 Sb

Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy.

Produkt je zařazen a označen dle platných předpisů EU o nebezpečných látkách.

S-věty:

26 Při styku s očima okamžitě vyplachovat vodou a přivolat lékaře

Doporučené značení:

Nádoby jsou pod tlakem. Chránit před teplem a teplotami nad +50°C. Po vypotřebování neotvírat a nespalovat.

Třída nebezpečnosti vody: 1

16. DALŠÍ INFORMACE

Doporučené použití a omezení:

Respektovat platné národní a lokální zákony, dbát vyhlášek

Podkladem pro vypracování bezpečnostního listu byl překlad původního bezpečnostního listu výrobce z 21.7.2004. Uvedené údaje jsou založeny na aktuálním stavu znalostí a zkušenostech výrobce a dovozce a jsou v souladu s platnými právními předpisy, nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**