

SAFE STEP® ANTI-SLIP SPRAY

Technické údaje & návod k aplikaci kat. č. 818014

Popis

SAFE STEP® Anti-Slip Spray byl vyvinut na bázi epoxidových pryskyřic, které snesou velké zatížení, s cílem poskytnout rychle schnoucí, trvanlivý a chemicky odolný nátěr s protiskluzovou úpravou pro většinu povrchů.

Vlastnosti

- ☐ Snadná aplikace, nešpiní, nedochází k plýtvání.
- ☐ Ideální pro použití na schodech, cestách, žebřících, rampách, podlaze a jinde.
- ☐ Vhodný pro vnitřní i venkovní použití.
- ☐ Lze použít na všech pochozích plochách, je šetrný i k bosým nohám.

Technické údaje (běžné)

Barva:	Čirá
Velikosti balení:	400ml
Typ pryskyřice:	Modifikovaný epoxyster
Pohonný plyn:	Dimetyleter
Vydatnost:	1,5-2,5, m ²
Doba schnutí při teplotě 20°C :	
Zaschlá na dotek:	30-40 minut
Krycí nátěr:	30-60 minut
Lehké zatížení provozem:	12 hodin
Intenzivní zatížení provozem:	24 hodin
Doba vytvrzení:	30 minut
ASTM D711-84 (platí pro lehké provozní zatížení)	
Aplikační teplota:	5 - 30°C
Skladovatelnost:	2 roky
Maximální chemická odolnost:	7 dní
VOC (těkavé organické látky):	670g/l
TRL protiskluzovost (běhoun 4S):	
Suché:	79
Vlhké:	62
Mastné:	35
Flexibilita (ohyb přes válcový trn)	Vynikající
Odolnost proti rozpouštědlu po 7 dnech při 20°C.	Odolná vůči olejům, mastnotám, tekutým čistícím prostředkům, benzínu, zředěným kyselinám a zásadám. Naše technické oddělení vám může poskytnout bližší informace.
Teplota při manipulaci:	
Hořlavost:	Max 80°C Extrémně hořlavá.

Příprava před aplikací

Všechny plochy by před aplikací měly být čisté, suché a zbavené prachu.

Povrchy pokryté nečistotami/mastnotou, olejem, prachem, voskem atd. vyčistěte vhodným čistícím prostředkem omyvatelným vodou/odmašťovačem a potom pečlivě spláchněte a nechte uschnout.

Ocelové plochy

Ocelové plochy je před aplikací nutno důkladně očistit. Je-li to možné, povrch obrušte, aby barva lépe přilnula.

Dřevo

Staré dřevo by mělo být čisté, suché a v dobrém stavu. Venkovní, nové nebo porézní dřevo nejprve před aplikací protiskuzového nátěru ošetřete vhodným základovým nátěrem.

Beton

Povrch je před aplikací nutné důkladně očistit. Nový nebo hladký beton se doporučuje ošetřit leptavým roztokem kyseliny.

Natřené plochy

Plochy, na které již byla nanесena barva nebo nátěr, před zkušebním nátěrem malé plochy, kterým si ověříte slučitelnost nátěru a jeho přilnavost, očistěte a lehce přebruste.

GRP (skleněné vlákno)

Povrch přebruste a následně očistěte přípravkem **SAFE STEP® Heavy Duty Cleaner**. Před nanесením nátěru nástríkem opláchněte čistou vodou a nechte uschnout.

Před aplikací

Upozornění: Přípravek **SAFE STEP® Anti-Slip Spray může změnit barvu povrchů natřených světlou barvou.**

Chcete-li zajistit rovnoměrný nástrík barvy, protřepejte balení tak, aby byl slyšet směšovač, a pokračujte v protřepávání po dobu alespoň jedné minuty.

Aplikace

Vymezte maskovací páskou oblast, kam není třeba nátěr aplikovat.

Držte balení 15-20 cm nad ošetřovanou plochou a pevně stiskněte tlačítko spreje.

Nanášejte nátěr ze stranu na stranu nástríkem v lehkých rovnoměrných dávkách a překrývejte jednotlivé nástríky tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné nanесení.

Naneste dvě tenké vrstvy, mezi dvěma nátěry vyčkejte 30-60 minut, nebo dokud nebude povrch suchý na dotek.

Nanесení nového nátěru

Přípravek **SAFE STEP® Anti-Slip Spray** může být v závislosti na opotřebení nutno znovu

nanášet v pravidelných intervalech. Očistěte povrch a naneste dvě nové tenké vrstvy.

Po použití

Přidržíte balení vzhůru nohama a stisknete trysku po dobu 3-5 sekund pro odstranění zbytků barvy z ventilu.

Nádobky barvy **SAFE STEP® Anti-Slip Spray** skladujte vždy naležato na chladném místě mimo zdroje vznícení. Neskladujte na přímém slunečním světle.

Odstranění nátěru

Pokud budete muset z libovolného důvodu nátěr **SAFE STEP® Anti-Slip Spray** odstranit, použijte vhodný odstraňovač barvy na bázi rozpouštědla a postupujte v souladu s pokyny výrobce. Pórovité povrchy mohou vyžadovat více než jednu aplikaci odstraňovače nátěrů.

Údržba povrchu

Chcete-li zachovat maximální vlastnosti protiskuzové úpravy přípravku **SAFE STEP® SPRAY**, nátěr pravidelně čistěte. V běžných podmínkách postačí povrch pravidelně zametat. U intenzivně znečišťovaných povrchů použijte společně s kartáčem nebo mopem biologicky odbouratelný čistící prostředek. Po čištění povrch důkladně opláchněte čistou vodou a před použitím nechte uschnout.

Výstraha

Přípravek **SAFE STEP® Anti-Slip Spray** je v tlakové nádobě. Chraňte před slunečním světlem a nevystavujte teplotám vyšším než 50°C. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Po použití nádobu neprorážejte a nespalujte.

Zdraví & bezpečnost práce

Před použitím si přečtěte bezpečnostní list. Budete-li potřebovat další kopie nebo podrobnější informace, kontaktujte nás prosím na níže uvedené adrese:

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz

