

MANUÁL K APLIKÁTORU EASYLINE  
Katalogové číslo: 819020





A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q

**DŮLEŽITÉ:** Před použitím si prosím **důkladně** přečtěte tento návod

Easyline Edge® Applicator je určen pouze pro použití s Easyline Edge® Aerosol Line Marking Paint – s jinými spreji ho není možné použít.

## Úvod

### **Easyline Edge® LINE MARKING SYSTEM**

Přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny k montáži a údržbě a uchovávejte je pro případ potřeby společně s aplikátorem.

### **PÉČE A ÚDRŽBA**

V důsledku vysokého obsahu pryskyřice a vysoké ostroty vyznačovaných čar se na maskovacích krytech může při dlouhodobém používání hromadit barva. Speciální design maskovacích krytů umožňuje snadné odstranění zaschlé barvy jednoduchým sloupnutím. Mokrou barvu lze během používání odstranit škrabkou. Po použití se doporučuje nechat aplikátor uschnout na dobře větraném místě.

Náhradní maskovací kryty lze zakoupit.

## Příprava

- Dbejte na to, aby natíraný povrch byl před aplikací čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty.
  - V případě tvorby nových čar si křídovým linkovačem vyznačte vodící čáru. Při vyrovnávání s hranou kolečka aplikátoru počítejte s odsazením.
  - Protřepávejte nádobu nejméně jednu minutu.
  - Před aplikací vyznačte na kusu lepenky zkušební čáru.
  - Při vyznačování sledujte přesně křídovou čáru, tuto čáru sledujte hranou kolečka aplikátoru.
  - Vyznačujte rovné čáry a postupujte stálou rychlostí.
  - Chcete-li mít ostré ukončení čáry, postupujte následovně. Za místo, kde chcete čáru ukončit, umístěte hranu kousku kartonu. Čáru protáhněte až na karton. Odstraňte karton, výsledkem bude ostré zakončení.
  - Pro dosažení dokonale pravých úhlů použijte rovněž lepenku.
  - Po použití vyčistěte rozprašovací trysku.
-

## NÁVOD K MONTÁŽI

01. Vyměňte aplikátor a jednotlivé díly z krabice. Balení obsahuje následující součásti:
    - aplikátor
    - 2 sady maskovacích krytů
    - baterie AA
  02. A: Vložte baterii AA tak, že žlutý kryt baterie vysunete směrem nahoru, zatlačíte baterii dolů a dovnitř a zavřete kryt (kladným koncem nahoru).
  03. B: Vložte oba maskovací kryty (maskovací kryt je na svém místě, jakmile uslyšíte cvaknutí).  
C: (Tip: Přední kola by měla být nastavena na maximální šířku; tu nastavíte otáčením ručního kolečka směrem nahoru.)
  04. D & E: Zkontrolujte proudění vzduchu tak, že zapnete aplikátor a na spodní straně u předních kol rukou vyzkoušíte, jak vzduch proudí. Potom aplikátor vypněte.
  05. F: Montáž rukojeti – rukojeť v pozici nad zadními koly zvolna posunujte dolů přes tmavošedý kryt baterie, dokud nedosedne na místo. Měli byste slyšet cvaknutí.
  06. G & H: Nastavení výšky nádoby s aerosolem – nádobu s aerosolem lze nastavit do výšky 50 mm / 75 mm / 100 mm jednoduchým stisknutím žlutého tlačítka pomocí dvou prstů a následným vytlačení nádoby nahoru nebo stlačení dolů do požadované výšky.
  07. I: Nastavte šířku čáry na 50 mm, 75 mm nebo 100 mm otáčením ručního kolečka do požadované šířky, jak je znázorněno na obrázku.
  08. J & K: Roztažení rukojeti – jednou rukou stiskněte obě žlutá tlačítka na spodku rukojeti a druhou rukou vytahujte rukojeť směrem nahoru, dokud nedojde k jejímu zajištění pojistným mechanismem.
  09. L: Nastavte rukojeť. Stlačte žluté kolečko ve spodní části šedé tyče rukojeti a otočením doprava uvolníte zámek. Zvolte vhodnou polohu. Potom rukojeť zajištěte otáčením kolečka proti směru hodinových ručiček.
  10. M: Protřepávejte nádobu s aerosolem, dokud neuslyšíte zvuk kovových kuliček, a pokračujte v protřepávání dalších 60 sekund.
  11. N: Na sprej nasadte žlutou trysku. Držte plechovku ve svislé poloze směrem od sebe, nasadte trysku na ventil a vystříknete směrem nahoru.
  12. O: Umístěte nádobu s aerosolem do aplikátoru Easyline®. Zasuňte ji na místo a tlačte na ni tak, aby zapadla do držáku.
  13. Nyní můžete přepnout proudění vzduchu do pohotovostní polohy pro vyznačování.
  14. P: Vyznačování čáry – držte pevně rukojeť a stiskněte žluté spouštěcí tlačítko.
  15. Pohybujte se stálou rychlostí. Rychlost přizpůsobte požadované tloušťce čáry.
  16. Q: Doporučujeme nastavit zadní nohy na maximální šířku, pokud nevyznačujete čáru blízko zdi.
-

## Odborné rady a doporučení

### Pamatujte...

- Jakmile barva zaschne, vyčistěte maskovací kotouče aplikátoru.
  - Pokud aplikátor nepoužíváte, uložte jej na kus lepenky.
  - Na nových dehtových / asfaltových površích aplikujte rychle jednu čáru jako základ, aby barva asfaltem neprosakovala.
  - Neaplikujte barvu na povrch pokrytý mechem, námrazou nebo rosou.
  - Na drsné nebo umělé povrchy aplikujte barvu v obou směrech.
  - Nevyznačujte parkovací prostory v době, kdy je parkoviště používáno.
  - Pro vyznačování zakřivených čar jednoduše zajistěte rukojeť a zvedněte zadní kola ze země.
-