

Kat.č. 875154-875158, 875169-875173

Vážení zákazníci,

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili právě naši obuv. Jistě jste si zvolili typ, číslo i vzor obuvi tak, aby přesně odpovídal Vaším potřebám. Po návratu domů si obuv ještě jednou v klidu vyzkoušejte. Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, šíře nebo tvar obuvi **nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.**

Veškerou námi dodávanou obuv doporučujeme skladovat v suchých a dobře větraných prostorech, bez přímého působení slunečního světla. Velká intenzita světla a nadměrná vlhkost vzduchu může ovlivnit životnost materiálů a následně kvalitu obuvi. Za takto vzniklé závady dodavatel neručí.

Obuv je vyrobená z přírodního materiálu, jehož nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní useň. Aby Vám usňová obuv, k Vaší spokojenosti co nejdéle vydržela, dovolujeme si Vás upozornit na několik zásad, **jak zakoupenou obuv ošetřovat:**

1. Při obouvání použijte obouvací lžice, aby jste zabránili deformování opatku.
2. Obuv je nutno často střídat, zejména při dešti či zvýšené potivosti nohou.
3. Je nutné počítat s tím, že při zvýšené potivosti, či provlhnutí deštěm může useň, zvláště bez podšívky, částečně pouštět barvu.
4. Provlhlou obuv nikdy nesušte přímo na topení, ale použijte napínáky, či obuv vycpěte novinovým papírem a nechejte volně proschnout při pokojové teplotě, neboť tím zabráníte ztvrdnutí kůže a jejímu následnému popraskání.
5. Obuv pravidelně ošetřujte kvalitními čistícími a impregnujícími prostředky, tím také značně prodloužíte její životnost.
6. Obuv ochraňte před silným promáčením, které způsobuje narušení napínací stélky. Právě proto vzniká propadávání pat a celkové znehodnocení obuvi.

Dodržování těchto zásad povede k Vaší i naší spokojenosti.

V případě nerespektování pokynů, nemůžeme bohužel uznat Vaši případnou reklamaci.

Vážení zákazníci, přejeme Vám příjemnou a pohodlnou chůzi v naší obuvi.

Návod na ošetřování obuvi

- obuv nechejte vysušit na vzdušném místě, ne u tepelného zdroje
- kartáčem, popřípadě vlhkým hadrem odstraňte nečistoty
- obuv ošetřete standardním prostředkem určeným na údržbu obuvi

Informace pro zákazníka

Vámi zakoupená obuv je certifikovaná podle EN a znamená to, že takhle označená obuv byla odzkoušená v příslušném zkušebním ústavu.

Značení **SB** a nebo **EN 345-1** značí bezpečnostní obuv s bezp. kaplí odolávající nárazu 200 J.

PB **EN 346-1** značí ochrannou obuv s ochrannou kaplí odolávající nárazu 100 J.

OB **EN 347-1** značí pracovní obuv

Pro dodatečné požadavky k speciálnímu použití se používají následující symboly

P	- podešev odolná proti propíchnutí
C	- vodivá obuv
A	- antistatická obuv
HI	- podešev izolovaná proti teplu
CI	- podešev izolovaná proti chladu
E	- absorpce energie v patní části
WRU	- svršek odolný proti průniku a absorpci vody
HRO	- odolná proti kontaktnímu teplu
ORO	- odolná proti pohonným hmotám a olejům

V případě kombinace jednotlivých kategorií obuvi s rozšířenými stupni ochrany se používají následující zkratky.

SB – bezpečnostní obuv

OB – pracovní obuv

S1 - SB + A + E

O1 - OB + A + E

S2 - SB + A + E + WRU

O2 - OB + A + WRU

S3 - SB + A + E + WRU + P

O3 - OB + A + E + WRU + P

Obuv splňuje tyto požadavky jen když je ve vyhovujícím stavu. Poškozená a nebo jinak znehodnocená obuv nemůže splňovat požadované ochranné vlastnosti. Případné závady, na které by se mohla vztahovat reklamacie, je třeba nahlásit ihned po zjištění závady, jinak nebude možné uznat případnou reklamaci Vaší obuvi!

Hodně šťastných kroků v naší obuvi

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



Vzor značení obuvi:



Význam značení:

Shonan Značka výrobce. (dovozce, distributora)

STONE MARBLE *Slovní název značky obuvi*

SS1020 *Typové označení výrobce*

EN 345 *Číslo EN, podle které je obuv certifikována*

S1P *Kategorie obuvi*

CE *Certifikační značka*

0697-V *Typové označení distributora*

II/05 *Čtvrtletí a rok výroby.*

Antistatická obuv se má používat, jestliže je nutné zmenšit elektrostatický náboj jeho odvedením tak, aby se vyloučilo nebezpečí zapálení např. hořlavých látek a par, způsobené jiskrami, i když není úplně vyloučené nebezpečí elektrického šoku od elektrických přístrojů nebo části pod napětím. Je třeba upozornit na to, že antistatická obuv nemůže zajistit dostatečnou ochranu proti elektrickému šoku, jelikož vytváří odpor pouze mezi chodidlem a podlahou. Jestliže nebezpečí elektrického šoku nelze zcela vyloučit, musí se provést další opatření k jeho zmenšení. Tato opatření i další zkoušky uvedené níže by měly být součástí programu prevence pracovních úrazů.

Zkušenost ukázala, že pro antistatické účely má mít výrobek po celou dobu životnosti elektrický odpor nižší než 1000 MΩ. Hodnota 100 kΩ je stanovena jako nejnižší hranice odporu nového výrobku, která zabezpečuje omezenou ochranu proti nebezpečí elektrického šoku nebo proti zapálení zapříčiněnému poruchou na elektrickém přístroji při pracích do 250 V. Nemá se však zapomínat na to, že obuv za určitých podmínek neposkytuje dostatečnou ochranu, a proto má uživatel obuvi provádět stále dodatečná opatření.

Elektrický odpor tohoto typu obuvi se může vlivem ohýbání, znečištění nebo vlhkostí výrazně změnit. Tato obuv neplní požadovanou funkci v mokřém prostředí. Proto je nutné zabezpečit, aby výrobek plnil požadovanou funkci, odváděl elektrostatický náboj, a tedy poskytoval ochranu po celou dobu jeho životnosti. Uživatel se doporučuje, aby prováděl měření elektrického odporu v pravidelných a častých intervalech.

Jestliže se obuv nosí v podmínkách, ve kterých je materiál podešve znečišťován, měl by uživatel zkontrolovat elektrické vlastnosti obuvi před každým vstupem do nebezpečného prostoru.

V prostorech, ve kterých se používá antistatická obuv, má být odpor podlahy takový, aby se nezrušila ochranná funkce obuvi.

Při používání se nemají mezi vnitřní stélku obuvi a chodidlo uživatele vkládat žádné izolační vložky s výjimkou běžných punčochových výrobků. Jestliže se mezi vnitřní stélku a chodidlo umístí vložka, mají se přezkoušet elektrické vlastnosti kombinace obuv – vložka.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.