

INFORMAČNÍ LIST

Vypracováno dle ČSN EN 166
Vydáno dne : 27. 03. 2006



Název výrobku: OCHRANNÉ BRÝLE **Označení typu:** B- E 7

Druh výrobku: Osobní ochranný prostředek - kategorie II.

Charakteristika: Uzavřené ochranné brýle s nepřímou a částečně přímou ventilací osazené čírymi ochrannými zorníky CONNEX nebo čírymi ochrannými zorníky PC.

Určení: K ochraně očí před rizikem jejich mechanického poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J (přičemž max. nárazová rychlost částice je 5,1 m/s a max. hmotnost částice 43 g).

Oblast použití: Univerzální pro - všechny druhy mechanického obrábění kovů a veškerých tvrdých materiálů (např. kamene).

Popis: Očnice má dva průzory s drážkou pro vsazení ochranných zorníků. Tvarové řešení očnice dovoluje dostatečný rozhled. V horní a dolní části očnice jsou větrací otvory. V horní části očnice jsou otvory překryty krytem, který umožňuje větrání brýlí a současně omezuje vnikání nečistot do brýlí větracími otvory. Kryt je uchycen na očnici třemi kolíky. Pro měkký dotyk brýlí s obličejem je v místě dosedu nalepena opěra z molitanu. Po stranách očnice jsou podélné otvory, kterými je provlečena upínací páska, jejíž délka je nastavitelná. Proti vyvlečení je zajištěna regulačními vložkami. Upínací páska zajišťuje brýle na hlavě a je proti znečištění chráněna krytem z PE fólie.

Údržba a dezinfekce:

Brýle udržujte v čistotě omytím ve vlažné vodě s přidavkem běžných saponátových čistících prostředků s opláchnutím v čisté vodě, případně v dezinfekčním roztoku (ajatin, chloramin) s konečným opláchnutím v tekoucí vodě. Osušení brýlí se provádí měkkou utěrkou nebo se brýle nechají oschnout na vzduchu při pokojové teplotě.

Skladování: V suchých bezprašných prostorech.

Doba životnosti: 3 roky od data výroby.

Likvidace: Ukládáním na skládky jako tuhý domovní odpad.

Výrobce potvrzuje, že:

- vydal ES prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb. a se základními technickými požadavky ČSN EN 166.
- posouzení shody a vydání certifikátu o ES přezkoušení typu provedla AO č.235 / 1024 v Praze v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. (včetně jeho navazujících změn).
- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný.
- zavedl systém jakosti dle EN ISO 9001:2000 a tím vytvořil předpoklady pro trvalé dodržování shody podstatných vlastností výrobku se stanovenými technickými požadavky.

Upozornění: - materiály, které přijdou do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí !

- znečištěné zorníky neutírejte za sucha - dodržujte pokyny pro údržbu !
- poškrábané nebo jinak poškozené zorníky musí být vyměněny !
- nechrání proti účinkům záření !

Datum - Kontroloval: 24 -04- 2006

KONTROLA

PN 493 - 1987

(17)

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24


Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz


www.manutan.cz




Označení typu:



Označení nosné části:



Označení ochranných zorníků CONNEX:



Označení ochranných zorníků PC:

