

Kat.č. 875934

MetalPlast Lipník n. B. a. s.

Ochranný štít pro svářeče typ IV

Třída ochrany III

TECHNICKÝ POPIS A NÁVOD K OBSLUZE

Ochranný štít typu IV. je určen pro individuální ochranu očí a obličeje svářeče či jeho pomocníka při elektrosvářečských pracích menšího rozsahu. Štít je vyroben ze speciální lepenky a nastříkán oboustranně speciální matnou čermou barvou, která chrání povrch svářečského štítu a zároveň snižuje odraz záblesků při svařování na minimum. Štít je opatřen držadlem umístěným zevnitř velmi blízko těžiště, což usnadňuje manipulaci a snižuje námahe svářeče. Držadlo je tvarováno tak, aby umožnilo práci v rukavicích. Tvar štítu a plastového rámečku ochrání skla před poškozením i v případě neopatrného odložení štítu. Průzor tvoří rámeček z plastické hmoty a je určen pro ochranná skla velikosti 110 x 90 mm.

NASAZENÍ OCHRANNÝCH SKEL

Filtrační zomíky z tvrzeného minerálního skla mohou být používány pouze ve spojení s vhodnými vnitřními ochrannými zomíky.

Zevnitř štítu je nutno do rámu nasadit:

1. čiré krycí sklo
2. lepenkovou mezivložku
3. ochranný filtr

a vše se zajistí dvěma planžetami, které se zasunou do otvorů v rámu. Při zajišťování skel je nutno planžetový pásek prsty prohnout směrem od ochranných skel, zasunout oba konce planžet do rámu a přitlačit střed planžety ke sklům. Skla jsou v rámu držena pružností planžet. Při výměně skel se planžety uvolní prohnutím směrem od skel a vytáhnutím z otvorů rámu.

OŠETŘOVÁNÍ ŠTÍTU

Štít se při znečištění otře suchou utěrkou. Ochranná skla je nutno chránit, aby nedocházelo k jejich poškrábání, prasknutí, znehodnocení. Od svařování popraskané a znečištěné sklo se vymění dle návodu. Pro zajištění co největší pohody svářeče je použito lehkého materiálu - lepenky. S ohledem na to je štít určen pro svařování v běžném prostředí nikoliv pro extrémní podmínky. V extrémních podmínkách lze štít také používat, avšak za cenu snížení jeho životnosti. Životnost je neomezena, pokud nedojde k mechanickému či jinému poškození. Při poškození mechanických dílů je nutno náhradní díly objednat u výrobce. Poškozený štít nelze prakticky používat.

Upozornění: Materiály přicházející do styku s pokožkou mohou vyvolat alergické podráždění citlivým osobám.

Štít je balen do PE sáčku po jednom kusu.

SKLADOVÁNÍ

Štít skladovat na suchém místě, max. 10 ks na sobě.

VÝROBCE

MetalPlast Lipník n.B. a. s.

Seminárka 109, 751 31 Lipník nad Bečvou, Česká republika

DIČ 394-47676566, IČO 47676566

Zaps. u KS v Ostravě, sp.zn.B.794

Ochranný filtr a čiré sklo vyrábí a dodává: Severosklo Nový Bor s.r.o.


Závod Kamenický Šenov

Výrobek odpovídá ČSN EN 175

Na výrobek je vystaven Certifikát typu č. 235/T – 063/1998

ROK VÝROBY

OTK



- - 06- 2006

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.