

INFORMAČNÍ LIST

Vypracováno dle ČSN EN 166
Vydáno dne: 27. 10. 2005**Název výrobku:** OCHRANNÝ ŠTÍT **Označení typu:** Š - P 29**Druh výrobku:** Osobní ochranný prostředek - kategorie II.**Charakteristika:** Ochranný štít s hledím z polymethylmetakrylátu s náhlavním nosičem.**Určení:** K ochraně očí a obličeje před rizikem jejich mechanického poškození nárazem pomalu letících částic s dopadovou energií max. 0,56 J (přičemž max. nárazová rychlost je 5,1 m/s a max. hmotnost částic je 43 g). Umožňuje použití korekčních brýlí.**Popis:** Ochranný štít sestává z náhlavního kříže s držáky a hledí. Hledí je pomocí úchytů otočně upevněno na držácích náhlavního kříže. V pracovní poloze lze hledí zajistit utažením matic.**Seřízení velikosti:** Náhlavní kříž lze regulovat dle velikosti hlavy seřízením délky pružící upínací pásky.**Oblast použití:** Univerzální pro - všechny druhy mechanického obrábění, zejména dřeva a plastů
- zdravotnictví (stomatologie, laboratoře)
- montážní práce v elektrotechnickém průmyslu apod.**Údržba a dezinfekce:** Štít udržujte v čistotě omytím ve vlažné vodě s přídavkem běžných saponátových čistících prostředků s opláchnutím v čisté vodě, případně v dezinfekčním roztoku (ajatin, chloramin) s konečným opláchnutím v tekoucí vodě. Povrch štítu čistěte měkkým, nejlépe flanelovým hadříkem.**Skladování:** V suchých bezprašných prostorech.**Doba životnosti:** 3 roky od data výroby.**Likvidace:** Ukládáním do kontejnerů pro tříděný plastový nebo tuhý domovní odpad.**Označení typu:** Š - P 29
označení pro ochranné štíty pořadové číslo typu
materiálové provedení štítu (PMMA)**Označení zorníku:** OKULA 2 S CE
identifikační značka výrobce značka shody
optická třída symbol pro zvýšenou pevnost**Označení nosné části:** OKULA 166 CE
identifikační značka výrobce značka shody
číslo evropské normy

Výrobce potvrzuje, že:

je:

- vydal ES prohlášení o shodě vlastností výrobku se základními technickými požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb. a se zákl. tech. požadavky ČSN EN 166.
- posouzení shody a vydání certifikátu o ES přezkoušení typu provedla AO č. 235/1024 v Praze v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. (včetně jeho aktuálních navazujících změn).
- tento osobní ochranný prostředek je za podmínek určeného použití bezpečný.
- zavedl ve výrobě systém jakosti dle EN ISO 9001:2000 a tím vytvořil předpoklady pro trvalé dodržování shody podstatných vlastností výrobku se stanovenými tech. požadavky.

Upozornění: - materiály, které přijdou do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí!

- poškrábáný nebo poškozený štít musí být vyměněn!

- nechrání proti postřiku kapalinou!

- nechrání proti účinkům záření a účinkům biologických a chemických látek!

Datum - kontroloval:

-6. 06. 2006

(24)

PN 583 - 1988

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24**Fax:** 800 10 06 28**e-mail:** prodej@manutan.cz**www.manutan.cz**