

Návod k použití pro obličejový štít s náhlavním křížem

Náhlavní kříž: H81A H85A H86 H870 H871 H867 DP85

Zorník: VC85S VC85M VM85S VM85M VCA85S VCA85M

Upozornění:

Tento obličejový štít neposkytuje neomezenou ochranu obličeje. Pro vaši vlastní bezpečnost si před použitím tohoto výrobku přečtěte pečlivě pokyny až do konce.

Požadavky:

Tento obličejový štít splňuje požadavky Evropské směrnice 89/686/CEE, příloha II, prostřednictvím Evropské normy EN 166:1995 nebo EN 1731:1995 „Osobní ochrana zraku – Specifikace“.

Skladování:

Není-li používán, doporučuje se obličejový štít skladovat v suchém igelitovém sáčku či pouzdru, aby nedošlo k poškození hledí.

Použití:

Tento obličejový štít byl navržen pro vaši osobní bezpečnost. Je nutno jej nosit po celou dobu trvání vystavení nebezpečí. Pozorujete-li závratě či podráždění nebo dojde-li k poškození štítu, opusťte pracoviště.

Čištění a údržba:

K udržení vašeho obličejového štítu v dobrém stavu:

1. Nepoužívejte brusné materiály, vyčistěte jej teplou mýdlovou vodou, opláchněte a utřete jemnou tkaninou.
2. Jakákoliv část, která je v kontaktu s uživatelem, by měla být desinfikována alkoholem.

Rozsah použití:

Tento obličejový štít je určen k ochraně uživatele před zraněním očí a obličeje způsobeným mechanickým nárazem či výstřikem kapalin – dle typu štítu. Obličejový štít je označen na čelové části a na hledí řadou čísel a symbolů sloužících k identifikaci výrobce, oblasti použití, ochranných schopností a výkonnosti tohoto chrániče obličeje. Příslušné značení na okuláru a rámu je následující:

Značení štítu:

LD – identifikace výrobce

I – optická třída

B – symbol ochrany proti částicím pohybujícím se vysokou rychlostí, střední síla (120m/s)

F – symbol ochrany proti částicím pohybujícím se vysokou rychlostí, nízká síla (45m/s)

S – symbol ochrany proti zvýšené robustnosti při rychlosti 5,1 m/s

CE – certifikace CE

Značení náhlavního kříže:

LD – identifikace výrobce

EN 166 – číslo normy, kterou výrobek splňuje

EN 1731 – číslo normy, kterou výrobek splňuje

3 – symbol ochrany proti kapkám a výstřikům kapalin

B – symbol ochrany proti částicím s vysokou rychlostí a střední silou (120 m/s)

F – symbol ochrany proti částicím s vysokou rychlostí a nízkou silou (45 m/s)

S – symbol ochrany proti zvýšené robustnosti při rychlosti 5,1 m/s

CE – certifikace CE

Výměna náhradních součástí, doplňky a pokyny k upevnění.

Používejte pouze originální náhradní díly. Při výměně zorníku je nutno dodržet kompatibilitu značení.

Doba použití:

Všechny výrobky jsou vyrobeny ze speciálních tvrzených plastů, které by neměly příliš stárnout po dobu životnosti výrobku. Stárnutí plastu však může být rychlejší v případě vystavení ultrafialovým paprskům a tedy i v případě dlouhodobého používání na přímém slunko. Provádějte pravidelné prohlídky, zda nedošlo k poškození štítu. Zjistíte-li zvýšenou lámavost či křehkost štítu, vyměňte jej.

Upozornění:

- Tento výrobek slouží k ochraně tváře před mírným nárazem, ale NENÍ nerozbitný.
- Neprovádějte na chrániči žádné úpravy.
- Oprýskané či podřené hledí snižuje viditelnost a vážně snižuje ochranu, mělo by být okamžitě vyměněno.
- Tento obličejový chránič neposkytuje ochranu filtrováním. Nechrání proti ústřikům horkého kovu, horkým pevným částicím či úrazu elektrickým proudem.
- Vždy zkonzultujte s nadřazeným pracovníkem správnost ochranných prostředků vám přidělených v závislosti na pracovních podmínkách, řiďte se odpovídajícími Evropskými normami.
- Materiály, které přichází do styku s pokožkou uživatele, by mohly citlivějším jedincům způsobit alergické reakce.
- Jestliže symboly F, B a A nejsou společné pro okulár i štít, řiďte se dolní řadou symbolů, která je rozhodující pro chránič jako celek.

Certifikace: Znamka CE byla vydána notifikovaným orgánem 0070

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz

