

Informace pro uživatele

Ochranná přilba vzor 3000 dielektrická do 1200Vca. (vzor distributora: 2402-BB)

Místo BB při objednávce uvádějte zkratku požadované barvy.

Certifikace:

Tato přilba splňuje normu EN 397 a bezpečnostní požadavky Evropské direktivy 87/688/EEC příloha „II“. Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 0497 CSI, v Le Lombardia 20, 20021 Bollate (Miláno).

1. **Nasazení a seřízení:** Délka temenního oblouku musí být seřizena tak, aby přilba dobře seděla na hlavě.
2. **Použití:** Přilba chrání pracovníka před nárazy předmětů, které mohou způsobit úraz hlavy.
3. **Čistění a údržba:** Přilba musí být čistěna neagresivními čistidly a teplou vodou (teplota vody nesmí být vyšší než 50°C). Chraňte přilbu před stykem s kapalinami, nebo aerosoly obsahujícími rozpouštědla, kyseliny nebo alkohol, protože mohou snížit odolnost přilby.
4. **Kontrola před použitím:** Před použitím zkontrolujte přilbu, zda není poškozena. V případě objevení prasklin nebo jiných poškození přilbu ihned vyměňte. Pokud podstoupila silný úder, musí být vyměněna i pokud nejví známky poškození. Před každým použitím se přesvědčte, že je kříž dobře upevněn v přilbě, a že přilba správně sedí. Životnost přilby a jejích součástí je 3 roky od data výroby. Přilba nesmí být použita po těch letech od data výroby vyraženého na přilbě. Datum výroby je tvořen následovně: vnitřní číslo udává rok, šipka měsíc výroby.
5. **Skladování:** Pokud přilba není používána, uchovávejte ji v suchém a čistém prostředí, při pokojové teplotě, v nekontaminovaném prostředí, kde nemůže dojít k poškození. Přilby pro přepravu jsou baleny v PE obalech.
6. **Náhradní díly:** Pro tento typ přilby jsou k dispozici následující náhradní díly a součásti: náhradní kříž, podbradní pásek, potní pásek.

UPOZORNĚNÍ

- přilbu nijak neupravujte a nezasahujte do její konstrukce. Nepoužívejte přilbu pokud jeví známky poškození. Přilby nelakujte.
 - použití přilby je limitováno na průmyslové oblasti, jako je stavebnictví, silniční stavitelství, práce v lese, nebo lomech.
 - nepoužívejte přilby v jiných prostředích, než je výše uvedeno.
 - všechny tyto přilby jsou označeny značkou CE, aby potvrdily shodu se směrnicemi EC/686/89 – osobní ochranné pomůcky
7. **Likvidace** Přilby s ukončenou dobou životnosti je uživatel povinen znehodnotit a tím zabránit jejich dalšímu používání – nejlépe tak, že se u náhlavní vložky ve dvou místech přestříhne část obepínající hlavu. Znehodnocené přilby je možné předat výkupním organizacím ke zpracování jako druhotnou surovinu nebo dát je do kontejnerů na příslušný odpad.

Výrobce odmítá odpovědnost za nesprávné použití výrobku.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz

