

# Návod k použití odvíječe stahovací pásky

Kat.č. 999002, 999137



---

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**

## **Skladování**

Odvíječ skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí.

## **Provoz**

Odvíječe jsou vybaveny nosičem dutinky PE pásky, který umožňuje nasazení dutinky šíře 150 a 180 mm. Přestavení se provádí vložením, nebo vyjmutím 30mm dlouhých distančních trubiček na rozpěrných trnech odvíjecího kříže. Středový šroub doplníme podle potřeby silonovým špalíkem, navlečeným na ose, abychom dosáhli brzdného účinku dotahováním plastové matice. Přesunutím rozpěrných trnů v otvorech kříže dosáhneme tří různých průměrů pro dutinku, 200, 300 a 400mm.

## **Čistění**

Odvíječ je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu.

## **Údržba**

Odvíječ nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou údržbu, s výjimkou seřízení brzdného účinku centrální matice, které je nutné vždy při výměně cívky.

## **Bezpečnost**

Při práci s odvíječem dbejte dostatečné vzdálenosti odvíjecího kříže od osob, aby nedošlo k jejich zachycení při tahu za pásku a netahejte za pásku příliš prudce, abyste odvíječ nepřevrhli.

---

### **Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**