

Návod k odvíječi ocelových pásek

Katalogové číslo: 999003

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. **With love.**



Skladování

Odvíječ skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí

Provoz

Odvíječe pro ocelovou vázací pásku šíře do 20, na průměr do 32mm. Odvíječ se přesouvá pojezdem po dvou instalovaných kolečkách, nadlehčením a tahem za oj. Cívka ocelové pásky se do něj vkládá shora, s volným koncem ze spodu na straně kol. Plechová kapsa se používá k odložení spon, případně kleští.

Čistění

Odvíječ je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu.

Údržba

Odvíječ nevyžaduje po celou dobu životnosti žádnou údržbu, podle potřeby je však vhodné při ročním čišění promazat nosná ložiska.

Bezpečnost

Při práci s odvíječem dbejte zvýšené opatrnosti při uvolňování konců pásky, která se může pružností sama odvinout. Netahejte za pásku příliš prudce, abyste odvíječ nepřevrhli.

Technické parametry:

Páska do šíře 20 mm na požádání do 32mm průměr cívky do 660mm

Hmotnost: 10 kg

Rozměr: 610x700x210 mm

