

Návod k použití vozíku pro manipulaci se sudy, kat. č. 999139

Skladování

Vozík skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích.

Provoz

Vozík je určen k manipulaci s ocelovými sudy do hmotnosti 300 kg. K sudu ve svislé poloze se přisune zvednutý vozík, jeho patky se zasunou pod sud, ten se zajistí ozubem a vozík se překlopí na kola. V této poloze lze sudem otáčet kolem jeho osy pro možnost odběru jeho obsahu. Vozík je vybaven plastovou nádobkou o obsahu cca 5l pro zachycení náhodných úkapů při odběru kapaliny, odolnost nádobky vůči agresivním kapalinám není zaručena. Vozík je určen pro ruční potah bez rázů do rychlosti 6km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat.

Čistění

Vozík je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, výjimkou jsou ložiska kol, kam se nesmí dostat voda.

Údržba

Tukové náplně ložisek vydrží po dobu životnosti vozíku, ale v případě havárie, průniku vody, nebo zjevných nečistot do těchto ploch je potřeba je vyměnit.

Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení vozíku a to zejména:

- nepřekročit max. nosnost a nezatěžovat vozík rázy
- nepřekročit max. rychlost
- nepoužívat poškozený vozík.

Technické parametry

Rožměr: š 730 v 450 d 1500 mm

Nosnost 300kg

Hmotnost kg

Kolo ϕ 260 mm